

EINPHASIGE WET&DRY INDUSTRIESTAUBSAUGER

# XM 20 OVEN INDUSTRIESAUGER FÜR ÖFENREINIGUNG



Das Video ansehen!



**LEISTUNG**  
2,6 kW - 3,5 HP



**ANWENDUNG**  
Heißes Material



**KAPAZITÄT**  
20 Lt

## EIGENSCHAFTEN

- Ideal für noch warme Rückstände und Krümel in Bäckereien und in der Lebensmittelindustrie
- Hochtemperaturbeständiger Filter
- Kompakt, handlich und aus Stahl gefertigt
- Inklusive Zubehörsatz für die Ofeninnenreinigung

## HIGHLIGHTS



### ABSUGEEINHEIT

Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.



### FILTEREINHEIT

Die Filtration wird durch einen Nomex-Filter der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit einer großen Filterfläche gewährleistet, der so konzipiert ist, dass er hohen Temperaturen standhält und die Absaugung von glühendem Material (bis zu 250°) ermöglicht.



### FILTERREINIGUNGSSYSTEM

Ein ergonomischer Handfilterrüttler ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung des Filters, wobei Staub und Verunreinigungen von der Filteroberfläche entfernt werden.



### ZUBEHÖRSETZ ENTHALTEN

Ein hochtemperaturbeständiger Zubehörsatz mit Verlängerungen gehört zur Standardausstattung des Staubsaugers

## TECHNISCHE DATEN

### MOTOR

Typen	By-pass
Leistung	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	230 V
Betriebsunterdruck	250 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	380 m3/h
Geräuschpegel	72 dB(A)

### MASCHINE

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität	20 Lt
Abmessungen	515 x 545 mm
Gesamthöhe	994 mm
Gewicht	38 Kg
Inklusive Zubehörsatz	P11857

### FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Stern
Filteroberfläche	15000 cm2
Filterklasse EN 60335-2-69	Nomex
Medien	Polyester
Filterreinigungssystem	Manuell

## OPTIONEN

### VERFÜGBARE FILTERMEDIEN



#### HEPA 14

Absolutfilter (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> Filterfläche  
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)  
Glasfaser

### STRUKTUR UND OPTIONEN

**60<sup>Hz</sup>** 

#### 60 HZ

Verfügbar in der 60Hz-Version



#### 3 JAHRE GARANTIE

Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



#### BX

Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)



#### GX

Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A) und Gehäuse



#### GRD

Erdung

ZUBEHÖR



**P11857**  
**OFENREINIGUNG KIT Ø 40MM**

Zubehör-Kit zum Aussaugen von Öfen mit 3 m langer Verbrennungsschutz-Verlängerung und Metallschlauch.



**P13638**  
**STARTER KIT Ø 40MM**

Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm



**P13640**  
**KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 40MM**

Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 40 mm