

ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

XM 20 OVEN

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU CURĂȚAREA CUPTOARELOR



Urmăriți videoclipul!



PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP



APLICARE
Materiale fierbinți



CAPACITATE
20 Lt

CARACTERISTICI

- Ideal pentru reziduuri încălde și firimituri în brutărie și în industria alimentară
- Compact, la îndemână și fabricat din oțel
- Filtru rezistent la temperaturi ridicate
- Kit accesoriu pentru curățarea interiorului cuptorului inclus

HIGHLIGHTS



UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru Nomex din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, proiectat să reziste la temperaturi ridicate și să permită aspirarea materialelor incandescente (până la 250°).



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



KIT DE ACCESORII INCLUS

În dotarea standard a aspiratorului este inclus un kit de accesorii rezistent la temperaturi ridicate, inclusiv extensii

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)


MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	20 Lt
Dimensiuni	515 x 545 mm
Înălțime	994 mm
Greutate	38 Kg
Kit de accesorii inclus	P11857 - Kit per pulizia forni

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	15000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	Nomex
Media	Poliester
Sistem de curățare a filtrelor	Manual

ECHIPAMENT



DEFLECTOR

Deflector intern pentru protejarea filtrului



DOP DE TIP SHUKO



INDICATOR LUMINOS FILTRU ÎNFUNDAT

Indicator luminos de filtru înfundat sau care trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fixă marcare cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



NOMEX

Filtru rezistent la 250 ° Celsius

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60^{Hz}

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



BX
Coș din oțel inox AISI 304



GX
Coș cu 2 camere din oțel inoxidabil AISI 304



GRD
Pregătire

ACCESORII



P11857
KIT DE CURTARE CUPTOARE Ø 40MM
Kit de accesorii pentru curățarea cuptorului, cu extensii metalice de 3 metri, rezistente la ardere și furtun metalic flexibil.



P13638
KIT STANDARD Ø 40MM
Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P13640
KIT PENTRU SPAN Ø 40MM
Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 40 mm