

ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

XM 20 OVEN

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU CURĂȚAREA CUPTOARELOR



Urmăriți videoclipul!



PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP



APLICARE
Materiale fierbinți



CAPACITATE
20 Lt

CARACTERISTICI

- Ideal pentru reziduuri încălde și firimituri în brutăriei în industria alimentară
- Filtru rezistent la temperaturi ridicate
- Compact, la îndemână și fabricat din oțel
- Kit accesoriu pentru curățarea interiorului cuptorului inclus

HIGHLIGHTS

UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.


UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru Nomex din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, proiectat să reziste la temperaturi ridicate și să permită aspirarea materialelor incandescente (până la 250°).


SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.


KIT DE ACCESORII INCLUS

În dotarea standard a aspiratorului este inclus un kit de accesorii rezistent la temperaturi ridicate, inclusiv extensii

DATE TEHNICE
MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	20 Lt
Dimensiuni	515 x 545 mm
Înălțime	994 mm
Greutate	38 Kg
Kit de accesorii inclus	P11857

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	15000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	Nomex
Media	Poliester
Sistem de curățare a filtrelor	Manual

OPȚIUNI

SUPPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 
Hz

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



BX

Coș din oțel inox AISI 304



GX

Coș și cameră din oțel inoxidabil AISI 304



GRD

Pregătire

ACCESORII



P11857

KIT DE CURTARE CUPTOARE Ø 40MM

Kit de accesorii pentru curățarea cuptorului, cu extensii metalice de 3 metri, rezistente la ardere și furtun metalic flexibil.



P13638

KIT STANDARD Ø 40MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P13640

KIT PENTRU SPAN Ø 40MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 40 mm