


ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFÁSICOS WET&DRY

XM 20 OVEN

ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LA LIMPIEZA DE HORNO



Ver el vídeo!



POTENCIA
2,6 kW - 3,5 HP



APLICACIÓN
Material caliente



CAPACIDAD
20 Lt

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para residuos y migas aún calientes en panaderías y la industria alimentaria
- Filtro resistente a altas temperaturas
- Compacto, manejable y de acero
- Kit de accesorios para la limpieza interior del horno incluido

HIGHLIGHTS



UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión se realiza mediante 2 motores by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operario controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una robusta carcasa con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.



UNIDAD DE FILTRACIÓN

La filtración está garantizada por un filtro Nomex de clase M (eficacia filtrante 1 micra) con una elevada superficie filtrante, diseñado para soportar altas temperaturas y permitir la aspiración de material incandescente (hasta 250°).



SISTEMA DE LIMPIEZA DEL FILTRO

Un sacudidor de filtro manual ergonómico permite limpiar el filtro fácil y rápidamente, eliminando el polvo y los residuos de la superficie del filtro.



KIT DE ACCESORIOS INCLUIDO

En el equipamiento estándar del aspirador se incluye un kit de accesorios resistentes a altas temperaturas que incluye extensiones

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Tipo	By-pass
Potencia	2,6 kW - 3,5 HP
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	230 V
Depresión en continuo	250 mBar
Caudal máximo de aire	380 m3/h
Nivel de ruido	72 dB(A)


MÁQUINA

Boca de aspiración	50 Ø mm
Sistema de recogida	Contenedor de acero
Capacidad	20 Lt
Dimensiones	515 x 545 mm
Altura	994 mm
Peso	38 Kg
Kit de accesorios incluido	P11857 - Kit per pulizia forni

FILTRACIÓN

Tipo de filtro primario	Estrella
Superficie filtrante	15000 cm2
Clase de filtrado EN 60335-2-69	Nomex
Media	Poliéster
Sistema de limpieza de filtros	Manuel

EQUIPAMIENTO



DEFLECTOR

Deflector interno para proteger el filtro



ENCHUFE TIPO SHUKO



INDICADOR LUMINOSO DE FILTRO OBSTRUIDO

Indicador luminoso de filtro obstruido o a sustituir



CABLE DE ALIMENTACIÓN



RUEDA CON FRENO

Rueda con freno integrado



RUEDAS

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO

Robusta construcción industrial de acero pintado



NOMEX

Filtro resistente a 250° Celsius

OPCIONES

MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES



HEPA 14

Filtro absoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)
Fibra de vidrio

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60^{Hz}

60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz



GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



BX

Contenedor en acero INOX AISI 304



GX

Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304



GRD

Puesta a tierra

ACCESORIOS



P11857

KIT LIMPIEZA HORNOS Ø 40MM

Kit de accesorios para aspiración equipados con alargador de 3 metros antíquemaduras y tubo metálico flexible.



P13638

STARTER KIT Ø 40MM

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro



P13640

KIT POLVO Ø 40MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 40 mm de diámetro