

ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFÁSICOS WET&DRY

# XM 20 OVEN

## ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LA LIMPIEZA DE HORNOS



Ver el vídeo!



**POTENCIA**  
2,6 kW - 3,5 HP



**APLICACIÓN**  
Material caliente



**CAPACIDAD**  
20 Lt

**CARACTERÍSTICAS**

- Ideal para residuos y migas aún calientes en panaderías y la industria alimentaria
- Filtro resistente a altas temperaturas
- Compacto, manejable y de acero
- Kit de accesorios para la limpieza interior del horno incluido

**HIGHLIGHTS**

**UNIDAD DE SUCCIÓN**

La succión se realiza mediante 2 motores by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operario controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una robusta carcasa con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.


**UNIDAD DE FILTRACIÓN**

La filtración está garantizada por un filtro Nomex de clase M (eficacia filtrante 1 micra) con una elevada superficie filtrante, diseñado para soportar altas temperaturas y permitir la aspiración de material incandescente (hasta 250°).


**SISTEMA DE LIMPIEZA DEL FILTRO**

Un sacudidor de filtro manual ergonómico permite limpiar el filtro fácil y rápidamente, eliminando el polvo y los residuos de la superficie del filtro.


**KIT DE ACCESORIOS INCLUIDO**

En el equipamiento estándar del aspirador se incluye un kit de accesorios resistentes a altas temperaturas que incluye extensiones

**DATOS TÉCNICOS**
**MOTOR**

Tipo	By-pass
Potencia	2,6 kW - 3,5 HP
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	230 V
Depresión en continuo	250 mBar
Caudal máximo de aire	380 m3/h
Nivel de ruido	72 dB(A)

**MÁQUINA**

Boca de aspiración	50 Ø mm
Sistema de recogida	Contenedor de acero
Capacidad	20 Lt
Dimensiones	515 x 545 mm
Altura	994 mm
Peso	38 Kg
Kit de accesorios incluido	P11857

**FILTRACIÓN**

Tipo de filtro primario	Estrella
Superficie filtrante	15000 cm2
Clase de filtrado EN 60335-2-69	Nomex
Media	Poliéster
Sistema de limpieza de filtros	Manuel

## OPCIONES

### MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES



#### HEPA 14

Filtro absoluto (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)  
Fibra de vidrio

### ESTRUCTURA Y OPCIONES

**60**  **HZ**

#### 60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz



#### GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



#### PORTA-ACCESORIOS




#### BX

Contenedor en acero INOX AISI 304



#### GX

Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304á



#### GRD

Puesta a tierra

ACCESORIOS



**P11857**  
**KIT LIMPIEZA HORNOS Ø 40MM**

Kit de accesorios para aspiración equipados con alargador de 3 metros antiquemaduras y tubo metálico flexible.



**P13638**  
**STARTER KIT Ø 40MM**

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro



**P13640**  
**KIT POLVO Ø 40MM**

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 40 mm de diámetro