ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS

# TB UP 3

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL COMPACT MONTÉ SUR CHARIOT




**PUISSANCE**
3 kW - 4 HP

**APPLICATION**
Poussières, solides et copeaux

**CAPACITÉ**
45 Lt

## CARACTÉRISTIQUES

- Adapté au travail en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Compact et maniable
- Construction robuste en acier peint
- Capacité de filtration et efficacité élevées

## HIGHLIGHTS



### UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien. Un silencieux métallique est inclus de série, garantissant un faible niveau sonore.



### UNITÉ DE FILTRATION

La filtration est assurée par un filtre en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre encrassé.



### SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE

Un secoueur de filtre manuel ergonomique permet de nettoyer facilement et rapidement le filtre, en éliminant la poussière et les débris de sa surface.



### UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un conteneur peint muni d'une poignée pour le libérer. Grâce aux 4 roues pivotantes robustes, le conteneur peut être facilement déplacé et le matériau collecté peut être éliminé.

## DONNÉES TECHNIQUES

### MOTEUR

| | |
|---|---|
| **Types** | Turbine à canal latéral |
| **Puissance** | 3 kW - 4 HP |
| **Fréquence** | 50/60 Hz |
| **Tension** | 400 V |
| **Dépression en marche continue** | 230 mBar |
| **Débit d'air maximal** | 340 m3/h |
| **Classe d'isolation** | 55 \| F IP |
| **Niveau sonore** | 72 dB(A) |

### MACHINE

| | |
|---|---|
| **Bouche d'aspiration** | 70 Ø mm |
| **Système de collecte** | Cuve en acier |
| **Capacité** | 45 Lt |
| **Dimensions** | 550 x 900 mm |
| **Hauteur** | 1120 mm |
| **Poids** | 80 Kg |
| **Soupape de sécurité** | Soupape de sûreté à vide |

### FILTRATION

| | |
|---|---|
| **Type de filtre primaire** | Étoile |
| **Surface du filtre** | 15000 cm2 |
| **Classe de filtre EN 60335-2-69** | M |
| **Média** | Polyester |
| **Système de nettoyage des filtres** | Manuel |

# EQUIPEMENT



### VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé




### CÂBLE D'ALIMENTATION



### PRISE
Prise industrielle à 4 broches



### POIGNÉE DE POUSSÉE



### DÉFLECTEUR
Déflecteur interne pour protéger le filtre



### ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré



### ROUES
Roues pivotantes non marquantes



### CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel



### PRV
Soupape de sécurité casse-vide

# OPTIONS

## SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



### HEPA 14
Filtre absolu (EN 1822)
22.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre




### PTFE ANT
Filtre PTFE antistatique (Classe M EN 60335-2-69)



### PTFE
Filtre PTFE (Classe M EN 60335-2-69



### NOMEX
Filtre résistant 250° Celsius



### MTF
Filtre teflon (Classe M EN 60335-2-69)



### ANT M
Filtre antistatique (Classe M EN 60335-2-69)

## STRUCTURE ET OPTIONS

60HZ

### 60 HZ
Disponible en version 60Hz



### GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



### KDP
KIT différentiel de pression



### GRD
Mise à la terre



### BX
Cuve en acier INOX AISI 304



### GX
Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304



### AB
Panier pour accessoires



### FLT
Flotteur pour liquides

# ACCESSOIRES



## P13970
**BRAS D'ASPIRATION ARTICULÉ D70**
Bras d'aspiration flexible en PVC pour installation sur modèles existants - longueur 1,2 m - d70



## P13638
**STARTER KIT Ø 40MM**
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre



## P12350
**STARTER KIT Ø 50MM**
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre



## P13640
**KIT POUSSIERE Ø 40MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre



## P12348
**KIT POUSSIERE Ø 50MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 50 mm de diamètre



## P13639
**KIT WET & DRY Ø 40MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre



## P11887
**KIT WET & DRY Ø 50MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre