ASPIRATOARE INDUSTRIALE TRIFAZATE

TX 550 S

ASPIRATOR INDUSTRIAL PE ROTI

Urmăriți videoclipul!

PUTERE
5,5 kW - 7,5 HP

APLICARE
Pulberi, particule solide și achii

CAPACITATE
100 Lt

CARACTERISTICI

- Aspirator industrial puternic ?i fiabil din o?el
- Poate aspira praf, substan?e solide ?i lichide
- Potrivit pentru func?ionare continu?, 24 de ore pe zi, 7 zile pe s?pt?mân?
- Mai multe op?iuni de construc?ie disponibile

HIGHLIGHTS

ASPIRING UNITÁ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.

UNITATEA DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.

UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui recipient vopsit, complet cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, recipientul poate fi mutat cu ușurință, iar materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbin? cu canal lateral
Putere	5,5 kW - 7,5 HP
Frecven??	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	440 mBar
Debitul maxim de aer	330 m3/h
Clasa de izolare	55 | F IP
Nivelul de zgomot	76 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira?ie	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o?el
Capacitate	100 Lt
Dimensiuni	650 X 1100 mm
În?l?ime	1400 mm
Greutate	155 Kg
Supap? de siguran??	Supap? de reducere a vidului

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafa?a filtrului	38000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de cur??are a filtrelor	Manual

ECHIPAMENT

VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit

CABLU DE ALIMENTARE

CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



DEFLECTOR
Deflector intern pentru protejarea filtrului

ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat□ f□r□ marcare cu frân□ integrat□

ROATĂ
Roat□ pivotant□ care nu marcheaz□

CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc□ie industrial□ robust□ din o□el vopsit

100 LT
100 litru

OPȚIUNI

SUNT DISPONIBILE SISTEME DE CURĂȚARE A FILTRELOR

SP
Sistem de cur□□are a filtrului cu jet invers

PSC
Agitator cu filtru pneumatic semi-automat

JC
Jet Clean

COM
Compresor la bord

SUPORT FILTRU DISPONIBIL

HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
28.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

PTFE ANT
Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)

PTFE
Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)

NOMEX
Filtru rezistent la 250 ° Celsius

MTF
Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)

ANT M
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz

GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul

CERTIFICARE ATEX

EFECT CICLONIC
Intrare tangențială + ciclon

SD
Amortizor culisant

RC
Telecomandă 24V ON/OFF
Telecomandă 24V ON/OFF

PRV
Montat supapa de presiune

LP
Sistem de ambalare Endless Bag

KDP
KIT de presiune diferențială pentru sac

GRD
Pregătire

GFR
Ridicarea ochilor

FLT
Dispozitiv Floater

FKL
Suport stivuitor

TX
Coș, camere și cadru din oțel inoxidabil AISI 304

GX
Coșuri și camere din oțel inoxidabil AISI 304

BX
Coș din oțel inox AISI 304

KIT PENTRU GOLIREA RECIPIENTULUI

Sistem pentru golirea facil a recipientului prin ridicare cu un motostivuitor.

ACCESORII

P13970

BRAȚ DE ASPIRAȚIE ARTICULAT D70

Bra de aspira ie flexibil din PVC pentru instalarea pe modelele existente - 1,2 m lungime - d70

P13638

KIT STANDARD Ø 40MM

Kit de accesorii de baz , diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor i lichidelor

P12350

KIT STANDARD Ø 50MM

Kit de accesorii de baz , diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor i lichidelor

P13639

KIT WET & DRY Ø 40MM

Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii solidelor i lichidelor , diametru 50 mm

P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii solidelor i lichidelor , diametru 50 mm

P13640

KIT PENTRU SPAN Ø 40MM

Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii prafului i solidelor, diametru 40 mm

P12348

KIT PENTRU SPAN Ø 50MM

Kit ce con ine accesorii specifice aspir rii prafului i solidelor, diametru 50 mm