ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS

# FOX 7,5 P

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL PUISSANT




**PUISSANCE**
5,5 kW - 7,5 HP

**APPLICATION**
Poussières, solides et copeaux

**CAPACITÉ**
100 Lt

## CARACTÉRISTIQUES

- Aspirateur industriel puissant et fiable en acier
- Effet cyclonique et filtre de classe M à grande surface
- Convient pour un fonctionnement continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Plusieurs options de construction disponibles

## HIGHLIGHTS



### UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien. Un silencieux métallique est inclus de série, garantissant un faible niveau sonore.



### SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE

Un secoueur de filtre manuel ergonomique permet de nettoyer facilement et rapidement le filtre, en éliminant la poussière et les débris de sa surface.



### UNITÉ DE FILTRATION

L'entrée tangentielle facilite le dépôt du matériau aspiré dans le récipient grâce à l'effet cyclonique. La filtration est assurée par un filtre en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.



### UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli à l'intérieur d'un conteneur peint muni d'une poignée qui permet de le libérer. Grâce aux 4 roues pivotantes robustes, le conteneur peut être facilement déplacé et le matériau collecté peut être éliminé.

## DONNÉES TECHNIQUES

### MOTEUR

| | |
|---|---|
| **Types** | Turbine à canal latéral |
| **Puissance** | 5,5 kW - 7,5 HP |
| **Fréquence** | 50/60 Hz |
| **Tension** | 400 V |
| **Dépression en marche continue** | 240 mBar |
| **Débit d'air maximal** | 520 m3/h |
| **Classe d'isolation** | 55 \| F IP |
| **Niveau sonore** | 76 dB(A) |

### MACHINE

| | |
|---|---|
| **Bouche d'aspiration** | 80 Ø mm |
| **Système de collecte** | Cuve en acier |
| **Capacité** | 100 Lt |
| **Dimensions** | 660 x 1200 mm |
| **Hauteur** | 1510 mm |
| **Poids** | 175 Kg |
| **Soupape de sécurité** | Soupape de sûreté à vide |

### FILTRATION

| | |
|---|---|
| **Type de filtre primaire** | Étoile |
| **Surface du filtre** | 24000 cm2 |
| **Classe de filtre EN 60335-2-69** | M |
| **Média** | Polyester |
| **Système de nettoyage des filtres** | Manuel |

# EQUIPEMENT



### VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



### CÂBLE D'ALIMENTATION



### PRISE
Prise industrielle à 4 broches



### ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré



### ROUES
Roues pivotantes non marquantes



### CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel



### TAN
Bouche aspirante tangentielle et Cyclone



### PRV
Soupape de sécurité casse-vide

# OPTIONS

## SYSTÈMES DE NETTOYAGE DE FILTRES DISPONIBLES



### SP
Décolmatage cartouches par injection air réseau air comprimé
Filtre antistatique classe M (EN 60335-2-69), 3 cartouches polyester antistatique, 9 m² surface filtrante



### PSC
Secoueur Filtre Pneumatique



### SE
Secoueur Filtre Electrique



### COM
Compresseur a bord
compresseur installée à l'arrière

# SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES




## PTFE ANT
Filtre PTFE antistatique (Classe M EN 60335-2-69)



## PTFE
Filtre PTFE (Classe M EN 60335-2-69



## NOMEX
Filtre résistant 250° Celsius



## MTF
Filtre teflon (Classe M EN 60335-2-69)



## BFL
Filtre classe M 38.000 cm²



## ANT M
Filtre antistatique (Classe M EN 60335-2-69)



## HEPA 14
Filtre absolu (EN 1822)
22.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre

# STRUCTURE ET OPTIONS




### 60 HZ
Disponible en version 60Hz



### GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur





### CERTIFICATION ATEX PAR UNE TIERCE PARTIE




### RC
Contrôle à dIstance 24V ON/OFF



### KDP
KIT différentiel de pression



### GRD
Mise à la terre



### GFR
Crochets



### FLT
Flotteur pour liquides



### FKL
Support levage pour chariot



### BX
Cuve en acier INOX AISI 304



### GX
Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304



### TX
Chambre, Cuve et Structure en acier INOX AISI 304



### KIT DE VIDAGE DU CONTENANT
Système pour le vidage facilité du contenant grâce au levage avec un chariot élévateur.

# ACCESSOIRES



## P13638
**STARTER KIT Ø 40MM**
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre



## P12350
**STARTER KIT Ø 50MM**
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre



## P13639
**KIT WET & DRY Ø 40MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre



## P11887
**KIT WET & DRY Ø 50MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre



## P12348
**KIT POUSSIERE Ø 50MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 50 mm de diamètre



## P13640
**KIT POUSSIERE Ø 40MM**
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre



## P01033
**KIT BASCULANT POUR CUVES – FIXATION Ø 450MM**
Support de levage avec chariot élévateur pour récipient de 450 mm de diamètre équipé d'un anneau de levage. De cette façon, il est po ...



## P11287
**KIT BASCULANT POUR CUVES – BAGUE Ø 450MM**
Anneau de support pour le levage du récipient de 450 mm diamètre. Indispensable si utilisé avec le support de levage. Grâce à ces deux ...