ASPIRATOARE INDUSTRIALE TRIFAZATE

FOX 5,5 P

ASPIRATOR INDUSTRIAL PUTERNIC



PUTERE
4 kW - 5,5 HP

APLICARE
Pulberi, particule solide ?i a?chii

CAPACITATE
100 Lt

CARACTERISTICI

- Aspirator industrial puternic ?i fiabil fabricat din o?el
- Efect ciclonic ?i filtru de clas? M cu suprafa?? mare
- Mai multe op?iuni de construc?ie disponibile
- Potrivit pentru func?ionare continu?, 24 de ore pe zi, 7 zile pe s?pt?mân?

HIGHLIGHTS



ASPIRING UNITÁ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



UNITATE DE FILTRARE

Intrarea tangențială facilitează depunerea materialului aspirat în recipient datorită efectului ciclonic. Filtrarea este asigurată de un filtru stelar din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui recipient vopsit, complet cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, recipientul poate fi mutat cu ușurință, iar materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbin? cu canal lateral
Putere	4 kW - 5,5 HP
Frecven??	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	160 mBar
Debitul maxim de aer	520 m3/h
Clasa de izolare	55 | F IP
Nivelul de zgomot	76 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira?ie	80 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o?el
Capacitate	100 Lt
Dimensiuni	660 X 1200 mm
În?l?ime	1510 mm
Greutate	155 Kg
Supap? de siguran??	Supap? de reducere a vidului

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafa?a filtrului	24000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de cur??are a filtrelor	Manual

ECHIPAMENT



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat? f?r? marcare cu frân? integrat?



ROATĂ
Roat? pivotant? care nu marcheaz?



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit



EFECT CICLONIC
Intrare tangen?ial? + ciclon



PRV
Montat supapa de presiune

OPȚIUNI

SUNT DISPONIBILE SISTEME DE CURĂȚARE A FILTRELOR



SP
Sistem de cur??are a filtrului cu jet invers



PSC
Agitator cu filtru pneumatic semi-automat



SE
Agitator de filtru electric semi-automat



COM
Compresor la bord

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



PTFE ANT
Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



PTFE
Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtru rezistent la 250 ° Celsius



MTF
Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)



BFL
Filtru clasa M 38.000 cm ²



ANT M
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul

CERTIFICAREA ATEX DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE

24 VOLT ON OFF

RC
Telecomand? 24V ON/OFF
Telecomand? 24V ON/OFF



KDP
KIT de presiune diferen?ial? pentru sac



GRD
Preg?tire



GFR
Ridicarea ochilor



FLT
Dispozitiv Floater



FKL
Suport stivuitor



BX
Co? din o?el inox AISI 304



GX
Co?? ?i camer? din o?el inoxidabil AISI 304



TX
Co?, camer? ?i cadru din o?el inoxidabil AISI 304



KIT PENTRU GOLIREA RECIPIENTULUI
Sistem pentru golirea facil? a recipientului prin ridicare cu un motostivuitor.

ACCESORII



P13638

KIT STANDARD Ø 40MM

Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P12350

KIT STANDARD Ø 50MM

Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P13639

KIT WET & DRY Ø 40MM

Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii solidelor ?i lichidelor , diametru 50 mm



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii solidelor ?i lichidelor , diametru 50 mm



P12348

KIT PENTRU SPAN Ø 50MM

Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 50 mm



P13640

KIT PENTRU SPAN Ø 40MM

Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 40 mm



P01033

KIT DE BASCULARE PENTRU CONTAINER – BRATUL DE RIDICARE Ø 450MM

Suport de ridicare cu ajutorul stivuitorului pentru un recipient cu diametrul de 450 mm prev?zut cu inel de ridicare. În acest fel, recipi ...



P11287

KIT DE BASCULARE PENTRU CONTAINER – INEL COMPLET Ø 450MM

Inel pentru ridicarea unui recipient cu diametrul de 450 mm. Este esen?ial dac? este utilizat cu suportul de ridicare. Datorit? acestor d ...