

ASPIRATOARE INDUSTRIALE CU AER COMPRIMAT

WD AIR

ASPIRATOARE UMEDE CU AER COMPRIMAT



APLICARE
Lichide



CAPACITATE
130 Lt

CARACTERISTICI

- Capacitate de colectare a lichidelor de 130 litri
- Sistem de filtrare dublu interschimbabil lichid/solid
- Construcție din oțel de înaltă rezistență
- Alimentat cu aer comprimat

HIGHLIGHTS

DATE TEHNICE
MOTOR

Tipuri	Ejector Venturi
Vacuum continuu	500 mBar
Debitul maxim de aer	300 m ³ /h
Nivelul de zgomot	78 dB(A)
Aer necesar	2500 lt/min
Presiunea necesară	6 - 8 Bar

MAȘINĂ

Intrare aspirație	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	130 Lt
Sistem de scurgere a lichidului	Supapă de evacuare
Dimensiuni	660 x 800 mm
Înălțime	1200 mm
Greutate	62 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Filtru suplimentar	Filtru anti-spum

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE




GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



BX

Coș din oțel inox AISI 304



GRD

Pregătire

ACCESORII



P10867

REDUCTIE METALICA Ø 70/40MM

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 70/40 mm



P10866

REDUCTIE METALICA Ø 70/50MM

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 70/50 mm



P13639

KIT WET & DRY Ø 40MM

Kit ce conține accesoriile specifice aspirației solidelor și lichidelor, diametru 40 mm



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit ce conține accesoriile specifice aspirației solidelor și lichidelor, diametru 50 mm