

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

M 100 OIL

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR HUILE ET COPEAUX MÉTALLIQUES



Voir la vidéo!



PUISSANCE
3,9 kW - 5,2 HP



APPLICATION
Huiles et lubrifiants
mélangés Copeaux



CAPACITÉ
100 lt

CARACTÉRISTIQUES

- Filtre et réutilise les huiles de coupe et de lubrification
- 3 puissants moteurs monophasés pour une puissance d'aspiration maximale
- Collecte simplifiée des liquides et gestion des copeaux
- Construction robuste en acier peint

HIGHLIGHTS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 3 moteurs de dérivation contrôlés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler la performance d'aspiration. Les moteurs se trouvent à l'intérieur d'un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau sonore.


UNITÉ DE FILTRATION

Le liquide collecté passe par un filtre pour liquides d'une efficacité de 150µ et un panier tamisé, qui retiennent les copeaux et simplifient leur élimination. De cette manière, même les plus petites particules solides peuvent être séparées, ce qui permet de réutiliser le liquide filtré.


FLOTTEUR DE SÉCURITÉ

Un interrupteur à flotteur arrête immédiatement l'aspiration lorsque le liquide dépasse un certain niveau de remplissage du conteneur, protégeant ainsi l'unité d'aspiration.


VANNE D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Une vanne à boule située au fond du conteneur permet de vidanger facilement les liquides recueillis par gravité.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR		MACHINE		FILTRATION	
Types	By-pass	Bouche d'aspiration	50 Ø mm	Type de filtre primaire	Sac
Puissance	3,9 kW - 5,2 HP	Système de collecte	Cuve en acier	Média	Polypropylène 150µm
Fréquence	50/60 Hz	Capacité solides	50 lt		
Tension	230 V	Capacité en liquides	100 lt		
Dépression en marche continue	250 mBar	Système de drainage des liquides	Soupape de vidange		
Débit d'air maximal	570 m3/h	Dimensions	700 x 450 mm		
Niveau sonore	72 dB(A)	Hauteur	1400 mm		
		Poids	71 Kg		
		Séparation des solides	Basket grillagé		

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60  **Hz**

60 HZ
Disponible en version 60Hz



BX
Cuve en acier INOX AISI 304

ACCESSOIRES



P12351
KIT HUILE ET COPEAUX Ø 40MM.
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre



P12352
KIT HUILE ET COPEAUX Ø 50MM.
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre



P12354
KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 40MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre



P12355
KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 50MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre