

ASPIRATEURS DE FUMÉES DE SOUDAGE

AIR WELD

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR FUMÉES DE SOUDAGE



Voir la vidéo!



PUISSEANCE
1,3 kW - 1,5 HP



APPLICATION
Fumées de soudage

CARACTÉRISTIQUES

- Aspiration efficace des fumées de soudage
- Grande surface de filtration pour une sécurité maximale
- Bras articulé de 3 mètres pour une plus grande facilité d'utilisation
- Compteur pour signaler le remplacement du filtre

HIGHLIGHTS



UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est générée par un ventilateur électrique spécialement conçu pour garantir le meilleur débit d'air tout en maintenant un bon niveau de vide.



UNITÉ DE FILTRATION

Une cartouche spéciale à très haute surface filtrante de classe M, doublée d'un tapis de lavage coalescent régénérable, capture les micro-aiguilles restantes.



BRAS ARTICULÉ

Un long bras d'aspiration facilite le positionnement pour aspirer directement à la source et éviter la dispersion des poussières/fumées dans l'environnement de travail.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	ventilateur électrique
Puissance	1,3 kW - 1,5 HP
Fréquence	50/60 Hz
Tension	400 V
Débit d'air maximal	1400 m3/h
Niveau sonore	72 dB(A)

MACHINE

Bouche d'aspiration	160 Ø mm
Dimensions	700 x 750 mm
Hauteur	900 mm
Poids	80 Kg

FILTRATION

Type de filtre primaire	Cartouche
Surface du filtre	120000 cm2
Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Média	cellulose

EQUIPEMENT

**PRISE**

Prise industrielle à 4 broches

**CÂBLE D'ALIMENTATION****ROUE AVEC FREIN**

Roue non marquante avec frein intégré

**ROUES**

Roues pivotantes non marquantes

**CONSTRUCTION EN ACIER**

Construction robuste en acier industriel

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60 Hz

60 Hz

Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS

En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



FILTRE À CHARBON ACTIF - 2,5 KG

Filtre supplémentaire à charbon actif de 2,5 kg



FILTRE À CHARBON ACTIF - 10 KG

Filtre primaire de rechange à charbon actif 10 kg



BANC D'EXTRACTION ET DE FILTRATION

Banc installable pour l'extraction et la filtration directe des fumées

ACCESOIRES



P12000

HOTTE ASPIRANTE (400X50MM)

Hotte d'aspiration en acier galvanisé pour les fumées de soudage ou les poudres en suspension. Raccordement pour tuyau de 50 mm de diamètre ...



P12336

BRAS ASPIRANT Ø 160MM/L 3M

Bras d'aspiration de 160 mm de diamètre divisé en trois parties d'une longueur totale de 3 mètres, équipé d'une hotte articulée et d'u ...