

ASPIRATEURS DE FUMÉES DE SOUDAGE

# AIR WELD

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR FUMÉES DE SOUDAGE



Voir la vidéo!



**PUISSANCE**  
1,3 kW - 1,5 HP



**APPLICATION**  
Fumées de soudage

**CARACTÉRISTIQUES**

- Aspiration efficace des fumées de soudage
- Grande surface de filtration pour une sécurité maximale
- Bras articulé de 3 mètres pour une plus grande facilité d'utilisation
- Compteur pour signaler le remplacement du filtre

**HIGHLIGHTS**

**UNITÉ D'ASPIRATION**

L'aspiration est générée par un ventilateur électrique spécialement conçu pour garantir le meilleur débit d'air tout en maintenant un bon niveau de vide.


**UNITÉ DE FILTRATION**

Une cartouche spéciale à très haute surface filtrante de classe M, doublée d'un tapis de lavage coalescent régénérable, capture les micro-aiguilles restantes.


**BRAS ARTICULÉ**

Un long bras d'aspiration facilite le positionnement pour aspirer directement à la source et éviter la dispersion des poussières/fumées dans l'environnement de travail.

**DONNÉES TECHNIQUES**
**MOTEUR**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Types               | ventilateur électrique |
| Puissance           | 1,3 kW - 1,5 HP        |
| Fréquence           | 50/60 Hz               |
| Tension             | 400 V                  |
| Débit d'air maximal | 1400 m3/h              |
| Niveau sonore       | 72 dB(A)               |

**MACHINE**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bouche d'aspiration | 160 Ø mm     |
| Dimensions          | 700 x 750 mm |
| Hauteur             | 900 mm       |
| Poids               | 80 Kg        |

**FILTRATION**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type de filtre primaire        | Cartouche  |
| Surface du filtre              | 120000 cm2 |
| Classe de filtre EN 60335-2-69 | M          |
| Média                          | cellulose  |

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

**60**  **Hz**

**60 HZ**  
Disponible en version 60Hz



**GARANTIE DE 3 ANS**  
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



**FILTRE À CHARBON ACTIF - 2,5 KG**  
Filtre supplémentaire à charbon actif de 2,5 kg




**FILTRE À CHARBON ACTIF - 10 KG**  
Filtre primaire de rechange à charbon actif 10 kg



**BANC D'EXTRACTION ET DE FILTRATION**  
Banc installable pour l'extraction et la filtration directe des fumées

ACCESSOIRES



**P12000**  
**HOTTE ASPIRANTE (400X500MM)**  
Hotte d'aspiration en acier galvanisé pour les fumées de soudage ou les poudres en suspension. Raccordement pour tuyau de 50 mm de diamèt ...



**P12336**  
**BRAS ASPIRANT Ø 160MM/L 3M**  
Bras d'aspiration de 160 mm de diamètre divisé en trois parties d'une longueur totale de 3 mètres, équipé d'une hotte articulée et d'u ...