

SCHWEISSRAUCHABSAUGER

AIR WELD

INDUSTRIESAUGER FÜR

SCHWEISSRAUCH



Das Video ansehen!



LEISTUNG
1,3 kW - 1,5 HP



ANWENDUNG
Schweißrauche

EIGENSCHAFTEN

- Effektive Absaugung von Schweißrauch
- B3-Meter-Gelenkarm für einfache Bedienung
- Große Filterfläche für maximale Sicherheit
- Zähler zur Anzeige des Filterwechsels

HIGHLIGHTS



ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird durch ein elektrisches Gebläse erzeugt, das speziell entwickelt wurde, um einen optimalen Luftdurchsatz bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines guten Vakuumniveaus zu gewährleisten.



FILTEREINHEIT

Eine spezielle Filterpatrone mit einer extrem großen Filterfläche der Klasse M, die von einem regenerierbaren Koaleszenzvlies ummantelt ist, fängt die verbleibenden Mikronebel auf.



GELENKARM

Ein langer Absaugarm erleichtert die Positionierung, um direkt an der Quelle abzusaugen und die Ausbreitung von Staub oder Dämpfen in der Arbeitsumgebung zu verhindern.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Typen | elektrischer Ventilator |
| Leistung | 1,3 kW - 1,5 HP |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 400 V |
| Maximaler Luftdurchsatz | 1400 m3/h |
| Geräuschpegel | 72 dB(A) |

MASCHINE

| | |
|---------------|--------------|
| Sauganschluss | 160 Ø mm |
| Abmessungen | 700 x 750 mm |
| Gesamthöhe | 900 mm |
| Gewicht | 80 Kg |

FILTRIERUNG

| | |
|----------------------------|------------|
| Primärer Filtertyp | Patrone |
| Filteroberfläche | 120000 cm2 |
| Filterklasse EN 60335-2-69 | M |
| Medien | Cellulose |

SERIENAUSSTATTUNG

**4-POLIGER INDUSTRIESTECKER****STROMKABEL****RAD MIT BREMSE**

Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

**RÄDER**

Schwenkbares, spurloses Rad

**STAHLKONSTRUKTION**Robuste Konstruktion aus lackiertem
Industriestahl

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

60 Hz

60 Hz

Verfügbar in der 60Hz-Version

**3 JAHRE GARANTIE**

Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger

**AKTIVKOHLEFILTER – 2,5 KG**

Zusätzlicher Aktivkohlefilter 2,5 kg

**AKTIVKOHLEFILTER – 10 KG**

Ersatz-Primärfilter Aktivkohle 10 kg

**ABSAUG- UND FILTERBANK**

Installierbare Bank zur direkten Absaugung und Filterung von Dämpfen

ZUBEHÖR

**P12000****ABSAUGSHAUBE (400X50MM)**

Absaughaube aus verzinktem Stahl für Schweißrauch oder Schwebstaub. Anschluss für Durchmesser von 50 mm mit Bügel und Magnet zum Positio ...

**P12336****ABSAUGARM Ø 160MM/L 3M**

Schwenkbarer Saugarm mit einem Durchmesser von 160 mm, dreiteilig. Gesamtlänge: 3 m, mit schwenkbarer Haube und Ventil zum Regulieren des L ...