

ASPIRATEURS DE FUMÉES DE SOUDAGE

# XM TOOLS

## ASPIREUR INDUSTRIEL POUR USINAGE



**PUISSANCE**  
1,3 kW - 1,8 HP



**APPLICATION**  
Poussières, solides et copeaux



**CAPACITÉ**  
20 Lt

## CARACTÉRISTIQUES

- Compact et maniable
- Filtration en plusieurs étapes pour une sécurité maximale des opérateurs
- Construction robuste en acier peint
- Possibilité de commande à distance directe par outil électrique

## HIGHLIGHTS



### UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par un moteur by-pass dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau sonore.



### UNITÉ DE FILTRAGE

La filtration est garantie par un filtre à cartouche en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, ce qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.



### SYSTÈME DE NETTOYAGE DU FILTRE JC

Équipé du système de nettoyage de filtre JetClean®. Grâce à la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur de l'aspirateur, le système génère un flux d'air à travers la cartouche qui déloge la poussière de la surface du filtre, ce qui permet au filtre de rester efficace pendant le fonctionnement et sans interrompre l'aspiration.



### TÉLÉCOMMANDE

En faisant passer le câble électrique du soudeur dans le clip, l'unité d'aspiration commence à aspirer lorsque l'opérateur commence à souder et s'arrête quelques secondes après l'arrêt de la torche.

## DONNÉES TECHNIQUES

| MOTEUR                        |                             | MACHINE             |               | FILTRATION                       |                          |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|
| Types                         | By-pass                     | Bouche d'aspiration | 50 Ø mm       | Type de filtre primaire          | Cartouche                |
| Puissance                     | 1,3 kW - 1,8 HP             | Système de collecte | Cuve en acier | Surface du filtre                | 16000 cm <sup>2</sup>    |
| Fréquence                     | 50/60 Hz                    | Capacité            | 20 Lt         | Classe de filtre EN 60335-2-69   | M                        |
| Tension                       | 230 V                       | Dimensions          | 534 x 471 mm  | Média                            | Polyester revêtu de PTFE |
| Dépression en marche continue | 250 mBar                    | Hauteur             | 983 mm        | Système de nettoyage des filtres | Jet Clean                |
| Débit d'air maximal           | 190 m <sup>3</sup> /h       | Poids               | 36 Kg         | Guillotine JetClean              | Comprise                 |
| Niveau sonore                 | 72 dB(A)                    |                     |               |                                  |                          |
| Commande à distance           | Prise pour outil électrique |                     |               |                                  |                          |

## EQUIPEMENT



**PRISE DE TYPE SHUKO**



**INDICATEUR DE BRANCHEMENT DU  
FILTRE**  
Indicateur lumineux de colmatage ou de  
remplacement du filtre



**CÂBLE D'ALIMENTATION**



**ROUE AVEC FREIN**  
Roue non marquante avec frein intégré



**ROUES**  
Roues pivotantes non marquantes



**CONSTRUCTION EN ACIER**  
Construction robuste en acier industriel



**JC**  
Jet Clean

## OPTIONS

### SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



**HEPA 13**  
Filtre absolu (EN 1822)  
35.000 cm<sup>2</sup> surface filtrante  
Filtre antistatique classe H13 (EN 1822)  
Fibres de verre



**HEPA 14**  
Filtre absolu (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> surface filtrante  
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)  
Fibres de verre

## STRUCTURE ET OPTIONS

**60<sup>✓</sup>Hz**

**60 HZ**

Disponible en version 60Hz



**GARANTIE DE 3 ANS**

En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



**BX**

Cuve en acier INOX AISI 304



**GRD**

Mise à la terre


## ACCESSOIRES



**P13638**

**STARTER KIT Ø 40MM**

Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre



**P12000**

**HOTTE ASPIRANTE (400X50MM)**

Hotte d'aspiration en acier galvanisé pour les fumées de soudage ou les poudres en suspension. Raccordement pour tuyau de 50 mm de diamèt ...