

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR LISIÈRES, EMBALLAGE ET OEM

# SWAN 085

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR POUSSIÈRES FINES



**PUISSANCE**  
0,85 kW - 1,2 HP



**APPLICATION**  
Poussières toxiques ou  
dangereuses



**CAPACITÉ**  
35 Lt

**CARACTÉRISTIQUES**

- Aspiration de poussières fines dans des environnements exigeants tels que l'agroalimentaire et la pharmacie
- Filtration progressive à plusieurs étages disponible
- Conforme aux BPF
- Compact et facile à entretenir

**HIGHLIGHTS**

**DONNÉES TECHNIQUES**

MOTEUR		MACHINE		FILTRATION	
Types	Turbine à canal latéral	Bouche d'aspiration	80 Ø mm	Type de filtre primaire	Étoile
Puissance	0,85 kW - 1,2 HP	Système de collecte	Cuve en acier	Surface du filtre	24000 cm <sup>2</sup>
Fréquence	50/60 Hz	Capacité	35 Lt	Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Tension	400 V	Dimensions	750 x 500 mm	Média	Polyester
Dépression en marche continue	160 mBar	Hauteur	1600 mm	Système de nettoyage des filtres	Manuel
Débit d'air maximal	150 m <sup>3</sup> /h	Poids	75 Kg		
Classe d'isolation	55   F IP	Soupape de sécurité	Soupape de sûreté à vide		
Niveau sonore	64 dB(A)				

OPTIONS

SYSTÈMES DE NETTOYAGE DE FILTRES DISPONIBLES



**SP**

Décolmatage cartouches par injection air  
réseau air comprimé  
Filtre antistatique classe M (EN 60335-2-69),  
3 cartouches polyester antistatique, 9 m<sup>2</sup>  
surface filtrante

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



**HEPA 14**

Filtre absolu (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> surface filtrante  
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)  
Fibres de verre



**PTFE ANT**

Filtre PTFE antistatique (Classe M EN  
60335-2-69)



**PTFE**

Filtre PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



**NOMEX**

Filtre résistant 250° Celsius



**MTF**

Filtre teflon (Classe M EN 60335-2-69)



**ANT M**

Filtre antistatique (Classe M EN 60335-2-69)

## STRUCTURE ET OPTIONS

**60 HZ**

**60 HZ**  
Disponible en version 60Hz



**GRD**  
Mise à la terre



**BX**  
Cuve en acier INOX AISI 304



**GX**  
Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304



**GARANTIE DE 3 ANS**  
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



**TX**  
Chambre, Cuve et Structure en acier INOX AISI 304

## ACCESSOIRES



**P12350**  
**STARTER KIT Ø 50MM**  
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre



**P11887**  
**KIT WET & DRY Ø 50MM**  
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre