INDUSTRIESAUGER FÜR RÜCKSTÄNDE BEI OEM, VERPACKUNGS- UND PRODUKTIONSLINIEN

AS 550

LEISTUNGSSTARKER INDUSTRIESAUGER FÜR AUSSCHNITTE UND PRODUKTIONSABFÄLLE

LEISTUNG
5,5 kW - 7,5 HP

ANWENDUNG
Sperrmüll und Späne

KAPAZITÄT
215 Lt

EIGENSCHAFTEN

- Absaugung von sperrigen Abfällen und Schnitzeln
- Große Aufnahmekapazität
- Kann direkt an Produktionslinien installiert werden
- Bullauge zur Füllstandskontrolle

HIGHLIGHTS

ABSAUGEINHEIT

Die Absauganlage ist eine Seitenkanalturbine mit direkter Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Die Turbine ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb gewährleistet. Die Turbine ist standardmäßig mit einem Metallschalldämpfer ausgestattet, der einen niedrigen Geräuschpegel gewährleistet.

FILTERSAMMELSACK

Polyesterfilter mit Beutel zum Sammeln von Material, der das Material am Boden verdichtet, sodass große Mengen an Material abgesaugt werden können.

SAMMELEINHEIT

Das Material wird in der großen Kammer des Saugers aus lackiertem Stahl gesammelt.

FÜLLSTANDS-INSPEKTIONSTÜR

Ein Inspektionsfenster ermöglicht es Ihnen, die Materialmenge im Inneren des Behälters zu überprüfen, ohne den oberen Deckel öffnen zu müssen.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	Seitenkanalturbine
Leistung	5,5 kW - 7,5 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	400 V
Betriebsunterdruck	450 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	320 m3/h
Isolierstoffklasse	55 | F IP
Geräuschpegel	72 dB(A)

MASCHINE

Sauganschluss	70 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität	215 Lt
Abmessungen	680 x 1200 mm
Gesamthöhe	1370 mm
Gewicht	115 Kg
Sicherheitsventil	Vakuum-Überdruckventil

FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Sack
Medien	Polyester

SERIENAUSSTATTUNG

VAKUUMMETER
Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss

STROMKABEL

4-POLIGER INDUSTRIESTECKER

RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad

STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

PRV
Eingebautes Überdruckventil

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger

GRD
Erdung

BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)