ASPIRATOARE PENTRU DEȘEURI, AMBALAJE ȘI OEM

AS 400

ASPIRATOR PUTERNIC PENTRU RESTURI ȘI DEȘEURI DE PRODUCȚIE

PUTERE
4 kW - 5,5 HP

APLICARE
De?euri voluminoase ?i resturi

CAPACITATE
215 Lt

CARACTERISTICI

- Aspirarea resturilor de producție voluminoase și a resturilor tăiate
- Poate fi instalat direct pe liniile de producție
- Capacitate mare de colectare
- Orificiu pentru controlul nivelului de umplere

HIGHLIGHTS

ASPIRING UNITÁ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.

SAC DE COLECTARE A FILTRULUI

Filtru cu sac din poliester pentru colectarea materialului care compactează materialul în partea inferioară, permițând astfel aspirarea unor cantități mari de material

UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul camerei de aspirare mari, din oțel vopsit.

UȘĂ DE INSPECȚIE A NIVELULUI

O fereastră de inspecție permite verificarea cantității de material din recipient fără a fi necesară deschiderea capacului superior

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbină cu canal lateral
Putere	4 kW - 5,5 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	350 mBar
Debitul maxim de aer	450 m3/h
Clasa de izolare	55 | F IP
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	215 Lt
Dimensiuni	680 x 1200 mm
Înălțime	1370 mm
Greutate	100 Kg
Supapă de siguranță	Supapă de reducere a vidului

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Poliester

ECHIPAMENT

VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit

CABLU DE ALIMENTARE

CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini

ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat□ f□r□ marcare cu frân□ integrat□

ROATĂ
Roat□ pivotant□ care nu marcheaz□

CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc□ie industrial□ robust□ din o□el vopsit

PRV
Montat supapa de presiune

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz

GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi□ionând filtrul de schimb împreun□ cu aspiratorul

GRD
Preg□tire

BX
Co□ din o□el inox AISI 304