

INDUSTRIESAUGER FÜR RÜCKSTÄNDE BEI OEM, VERPACKUNGS- UND PRODUKTIONSLINIEN

UPF 085

INDUSTRIESAUGER FÜR DIE ABSAUGUNG AN DER MASCHINE



LEISTUNG
0,85 kW - 1,2 HP



ANWENDUNG
Stäube, Feststoffe und
Späne




KAPAZITÄT
10 Lt

EIGENSCHAFTEN

- Konstante Rückgewinnung von Produktionsabfällen oder Staub
- Erhältlich in horizontaler und vertikaler Bauweise
- Kompakt, für die Installation an engen Stellen
- Einfach zu warten

HIGHLIGHTS




ABSAUGEINHEIT

Die Sauganlage ist eine Seitenkanalverdichter mit direkter Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Die Seitenkanalverdichter ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb gewährleistet.



FILTEREINHEIT

Die Filtration wird durch einen Polyester-Taschenfilter der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit einer großen Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchlass auch bei einem verschmutzten Filter garantiert.



INNENABWEISER

Das angesaugte Material wird durch ein Ablenkblech, das den Hauptfilter schützt, umgeleitet.



MODULARITÄT

Der Absauger, der für die Installation an engen oder schwer zugänglichen Stellen konzipiert ist, ist in vertikaler oder horizontaler Ausführung erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	Seitenkanalturbine
Leistung	0,85 kW - 1,2 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	400 V
Betriebsunterdruck	160 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	150 m3/h
Isolierstoffklasse	55 F IP
Geräuschpegel	64 dB(A)

MASCHINE

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Behälter aus rostfreiem Stahl AISI304
Kapazität	10 Lt
Abmessungen	410 x 730 mm
Gesamthöhe	350 mm
Gewicht	42 Kg

FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Sack
Filteroberfläche	8000 cm2
Filterklasse EN 60335-2-69	M
Medien	Polyester

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

60[✓]Hz

60 HZ

Verfügbar in der 60Hz-Version



3 JAHRE GARANTIE

Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger