

ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ACEITE Y VIRUTAS

RAM OIL 1000 AV ASPIRADOR DE LODOS Y FANGOS INDUSTRIALES





5,5 kW - 7,5 HP







CARACTERÍSTICAS

- Filtra y reutiliza los aceites lubricantes y de corte
- Posibilidad de aspiración y descarga simultánea de líquidos
- Recogida simplificada de líquidos y gestión de virutas
- Robusta construcción de acero pintado

HIGHLIGHTS



UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de aspiración es una bomba de paletas con un sistema de aspiración especial que genera un vacío de 900 mBar En este modelo específico, la unidad de bombeo está conectada directamente al motor eléctrico. El sistema está equipado con una válvula de seguridad para garantizar un trabajo continuo con total seguridad.



UNIDAD DE FILTRACIÓN

El líquido recogido pasa a través de un filtro para líquidos con una eficacia de 150µ y una cestilla con rejilla, que atrapan las virutas y simplifican su eliminación. De este modo, se pueden separar incluso las partículas sólidas más pequeñas, lo que hace que el líquido filtrado sea apto para su reutilización.



SISTEMA DE DESCARGA DE LÍQUIDO

Una práctica palanca situada en la parte trasera del aspirador permite alternar rápidamente entre la aspiración y el vaciado del contenedor. El sistema de flujo inverso utiliza el aire de escape de la turbina, garantizando un funcionamiento eficaz y rápido.

MÁQUINA

Separación de sólidos



Cesta de rejilla

KIT DE ACCESORIOS INCLUIDO

En el equipamiento de serie del aspirador se incluye un completo y funcional kit de accesorios

DATOS TÉCNICOS

MOTOR	
Tipo	Bomba de lóbulos
Potencia	5,5 kW - 7,5 HP
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	400 V
Depresión en continuo	800 mBar
Caudal máximo de aire	300 m3/h
Clase de aislamiento	55 F IP
Nivel de ruido	82 dB(A)
·	

Boca de aspiración	50 Ø mm
Sistema de recogida	Contenedor de acero
Capacidad de sólidos	40 lt
Capacidad de líquidos	1000 lt
Sistema de drenaje de líquidos	Inversión del flujo
Dimensiones	940 X 1650 mm
Altura	1880 mm
Peso	460 Kg

FILTRACIÓN

Tipo de filtro primarioSacoMediaPolipropileno 1502m



EQUIPAMIENTO



P12352 KIT ACEITE Y VIRUTAS

Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro



MANGUERA CON PISTOLA DE DESCARGA



ENCHUFEEnchufe industrial de 4 polos



COLGADOR



CABLE DE ALIMENTACIÓN



RUEDA CON FRENO Rueda con freno integrado



RUEDAS

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO

Robusta construcción industrial de acero

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60[®]HZ

60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz



BIS - ESCOTILLA DE INSPECCIÓN

Escotilla para la inspección y el mantenimiento internos del aspirador



ACCESORIOS



P12355 KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 50MM

Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro