

ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA RECORTES, ENVASES Y OEM

AS 550

ASPIRADOR DE VIRUTAS POTENTE PARA RECORTES Y DESECHOS DE PRODUCCIÓN



POTENCIA
5,5 kW - 7,5 HP



APLICACIÓN
Residuos voluminosos y
recortes



CAPACIDAD
215 Lt

CARACTERÍSTICAS

- Aspiración de restos y recortes voluminosos
- Gran capacidad de recogida
- Se puede instalar directamente en líneas de producción
- Visor para el control del nivel de llenado

HIGHLIGHTS

UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de aspiración es una turbina de canal lateral con acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento. La turbina incluye de serie un silenciador metálico que garantiza un bajo nivel de ruido.


BOLSA DE RECOGIDA FILTRANTE

Filtro de bolsa de poliéster para la recogida de material que compacta el material en la parte inferior, permitiendo así la aspiración de grandes cantidades de material


UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de la gran cámara de aspiración de acero barnizado.


PUERTA DE INSPECCIÓN DE NIVEL

Una ventana de inspección permite comprobar la cantidad de material que hay dentro del contenedor sin tener que abrir la tapa superior

DATOS TÉCNICOS
MOTOR

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Tipo | Turbina de canal lateral |
| Potencia | 5,5 kW - 7,5 HP |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Voltaje | 400 V |
| Depresión en continuo | 450 mBar |
| Caudal máximo de aire | 320 m3/h |
| Clase de aislamiento | 55 F IP |
| Nivel de ruido | 72 dB(A) |

MÁQUINA

| | |
|----------------------|---------------------|
| Boca de aspiración | 70 Ø mm |
| Sistema de recogida | Contenedor de acero |
| Capacidad | 215 Lt |
| Dimensiones | 680 x 1200 mm |
| Altura | 1370 mm |
| Peso | 115 Kg |
| Válvula de seguridad | Válvula de alivio |

FILTRACIÓN

| | |
|-------------------------|-----------|
| Tipo de filtro primario | Saco |
| Media | Poliéster |

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60  **HZ**


60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz



GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



GRD

Puesta a tierra



BX

Contenedor en acero INOX AISI 304