ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA RECORTES, ENVASES Y OEM

# AS 400

## ASPIRADOR DE VIRUTAS POTENTE PARA RECORTES Y DESECHOS DE PRODUCCIÓN




**POTENCIA**
4 kW - 5,5 HP

**APLICACIÓN**
Residuos voluminosos y recortes

**CAPACIDAD**
215 Lt

## CARACTERÍSTICAS

- Aspiración de restos y recortes voluminosos
- Se puede instalar directamente en líneas de producción
- Gran capacidad de recogida
- Visor para el control del nivel de llenado

## HIGHLIGHTS



### UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de aspiración es una turbina de canal lateral con acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento. La turbina incluye de serie un silenciador metálico que garantiza un bajo nivel de ruido.



### BOLSA DE RECOGIDA FILTRANTE

Filtro de bolsa de poliéster para la recogida de material que compacta el material en la parte inferior, permitiendo así la aspiración de grandes cantidades de material



### UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de la gran cámara de aspiración de acero barnizado.



### PUERTA DE INSPECCIÓN DE NIVEL

Una ventana de inspección permite comprobar la cantidad de material que hay dentro del contenedor sin tener que abrir la tapa superior

## DATOS TÉCNICOS

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Turbina de canal lateral |
| **Potencia** | 4 kW - 5,5 HP |
| **Frecuencia** | 50/60 Hz |
| **Voltaje** | 400 V |
| **Depresión en continuo** | 350 mBar |
| **Caudal máximo de aire** | 450 m3/h |
| **Clase de aislamiento** | 55 \| F IP |
| **Nivel de ruido** | 72 dB(A) |

### MÁQUINA

| | |
|---|---|
| **Boca de aspiración** | 70 Ø mm |
| **Sistema de recogida** | Contenedor de acero |
| **Capacidad** | 215 Lt |
| **Dimensiones** | 680 x 1200 mm |
| **Altura** | 1370 mm |
| **Peso** | 100 Kg |
| **Válvula de seguridad** | Válvula de alivio |

### FILTRACIÓN

| | |
|---|---|
| **Tipo de filtro primario** | Saco |
| **Media** | Poliéster |

## EQUIPAMIENTO



### VACUÓMETRO
Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido



### CABLE DE ALIMENTACIÓN



### ENCHUFE
Enchufe industrial de 4 polos



### RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado



### RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas



### CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado



### PRV
Válvula de seguridad

## OPCIONES

## ESTRUCTURA Y OPCIONES




### 60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz



### GARANTÍA DE 3 AÑOS
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



### GRD
Puesta a tierra



### BX
Contenedor en acero INOX AISI 304