

DÉPOUSSIÉREURS INDUSTRIELS

DF 40 SP

DÉPOUSSIÉREUR INDUSTRIEL AVEC NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES FILTRES INTÉGRÉ



PUISSANCE
4 kW - 5,5 HP



APPLICATION
Poussières volatiles et en
suspension



CAPACITÉ
65 Lt

CARACTÉRISTIQUES

- Débit d'air très élevé pour les poussières en suspension
- Capacité et efficacité de filtration élevées
- Système automatique intégré de nettoyage du filtre SP
- Bras d'aspiration disponible (également Atex)

HIGHLIGHTS



UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est générée par un ventilateur électrique spécialement conçu pour assurer le meilleur débit d'air tout en maintenant un bon niveau de vide.



UNITÉ DE FILTRAGE

La filtration est assurée par un filtre à cartouche en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.



SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE SP

Système de nettoyage automatique des filtres en contre-courant d'air à 6 bars (air comprimé non fourni en standard). Chaque filtre est nettoyé à intervalles réguliers et réglables de manière alternée sans interrompre l'aspiration. Idéal pour les poussières fines et difficiles.



UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli à l'intérieur d'un conteneur peint, muni d'une poignée permettant de le libérer. Grâce à ses 4 solides roues pivotantes, le conteneur peut être facilement déplacé et le matériau collecté peut être éliminé.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	ventilateur électrique
Puissance	4 kW - 5,5 HP
Fréquence	50/60 Hz
Tension	400 V
Vide maximal mmH2O	370 340 270 mmH2O
Niveau de vide statique	300 270 200 mmH2O
Débit d'air maximal	1500 2100 2700 m3/h
Classe d'isolation	55 F IP
Niveau sonore	73 dB(A)

MACHINE

Bouche d'aspiration	150 180 200 Ø mm
Système de collecte	Cuve en acier
Capacité	65 Lt
Dimensions	630 x 1100 mm
Hauteur	2500 mm
Poids	145 Kg

FILTRATION

Type de filtre primaire	4x Cartouches
Surface du filtre	120000 cm2
Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Média	Polyester antistatique
Système de nettoyage des filtres	Automatique SP

EQUIPEMENT



POIGNÉE DE POUSSÉE



PRISE

Prise industrielle à 4 broches



CÂBLE D'ALIMENTATION



ROUE AVEC FREIN

Roue non marquante avec frein intégré



ROUES

Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



HEPA 13

Filtre absolu (EN 1822)

35.000 cm² surface filtrante

Filtre antistatique classe H13 (EN 1822)

Fibres de verre

STRUCTURE ET OPTIONS

60^{Hz}

60 HZ

Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS

En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



BX

Cuve en acier INOX AISI 304



GX

Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304



GRD

Mise à la terre



SPARK TRAP

Conçu pour capturer les étincelles produites lors du soudage, du meulage ou du polissage de pièces métalliques

ACCESSOIRES



P12300/150

RACCORDO CONNESSION FLESSIBILE Ø 150MM
Bride de complement-flexible DN150 pour aspirateurs industriels DF



P12300/180

RACCORDO CONNESSION FLESSIBILE Ø 180MM
Bride de complement-flexible DN180 pour aspirateurs industriels DF



P12300/200

RACCORDO CONNESSION FLESSIBILE Ø 200MM
Bride de complement-flexible DN200 pour aspirateurs industriels DF



P12334

RACCORDO CONNESSION BRAS Ø 160MM
Bride de complement DN160 pour bras aspirants pour aspirateurs industriels DF



P12336

BRAS ASPIRANT Ø 160MM/L 3M

Bras d'aspiration de 160 mm de diamètre divisé en trois parties d'une longueur totale de 3 mètres, équipé d'une hotte articulée et d'u...