

ASPIRATOARE INDUSTRIALE ATEX ȘI ACD

ECOBULL AM T 3GD Z2-22

ASPIRATOR ATEX PENTRU INERTIZAREA PULBERILOR COMBUSTIBILE SAU EXPLOZIVE



PUTERE
1,8 kW - 2,4 HP



APLICARE
Pulberi combustibile



SISTEMUL DE COLECTARE
Recipient pentru baie cu
bule

CARACTERISTICI

- Atex-certificat pentru utilizare în zona Atex 2 sau 22
- Ideal pentru extragerea în siguranță a prafului metalic conductiv
- Recipient cu baie de lichid inertizant care previne formarea atmosferelor explozive în interiorul aspiratorului
- Supapă de siguranță inclusă

HIGHLIGHTS



DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbină cu canal lateral Atex
Putere	1,8 kW - 2,4 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	230 mBar
Debitul maxim de aer	340 m3/h
Clasa de izolare	55 F IP
Nivelul de zgomot	72 dB(A)


MAȘINĂ

Marcarea Atex	II 3D Ex htc IIIC T 140°C Dc
Categoria EX	3GD
Temperatura de utilizare	-10/+40 C°
Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Recipient cu lichid inertizant
Capacitate	100 Lt
Sistem de scurgere a lichidului	Supapă de evacuare
Dimensiuni	660 x 800 mm
Înălțime	1630 mm
Greutate	95 Kg
Separarea solidelor	Coș grilat
Separarea lichidelor	PPL 150m sac
Supapă de siguranță	2x Hydrogen Vent

FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartu
Suprafața filtrului	35000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	H13
Media	Poliester antistatic
Filtru suplimentar	Capcan pentru scântei

ECHIPAMENT



FILTRU ANTI-SCÂNTEIE

Filtru de protecție care împiedică trecerea scânteilor



HYDROGEN VENT

Supapă de siguranță pentru a permite evacuarea gazelor formate în interiorul aspiratorului



MÂNER DE ÎMPINGERE



VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fără marcă cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



PRV

Montat supapa de presiune



GRD

Pregătire



BX

Coș din oțel inox AISI 304



ȘTECHER INDUSTRIAL ATEX CU 4 PINI

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60^{Hz} **60 HZ**

Disponibil în versiunea 60Hz

**GARANȚIE DE 3 ANI**

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul

ACCESORII

**P12378****KIT STARTER ANTISTATIC Ø 50MM**

Kit antistatic, de accesorii de baza pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm

**P12377****KIT ANTISTATIC PRO Ø 50MM**

Kit antistatic de accesorii pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm