

SISTEME DE ASPIRARE CENTRALIZATĂ

CVS 125 P

UNITATE CENTRALĂ DE ASPIRAȚIE PENTRU SISTEME DE ASPIRAȚIE



PUTERE
12,5 kW - 18 HP




APLICARE
Pulberi, particule solide și
așchii

CARACTERISTICI


- Turbine puternice cu canal lateral potrivite pentru funcționare continuă
- Ușor de manevrat cu stivuitorul
- Unitate de aspirație fiabilă pentru sisteme de aspirație centralizate
- Mai multe opțiuni de construcție disponibile

HIGHLIGHTS



UNITATEA DE VACUUM

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina cu canal lateral este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere.



MANIPULARE SIMPLĂ

Două șine de ghidare în partea inferioară facilitează manipularea aparatului cu stivuitorul



PANOU DE CONTROL CU PORNIRE DE LA DISTANȚĂ

Control prin intermediul dulapului de distribuție cu pornire stea/delta și telecomandă. Implementabil cu funcții suplimentare



NECESITĂ UNITATE DE FILTRARE

Această unitate nu include sisteme de filtrare și colectare a materialului, necesită cuplarea cu un pre-separator de filtre sau o unitate similară.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbină cu canal lateral
Putere	12,5 kW - 18 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	290 mBar
Debitul maxim de aer	1120 m3/h
Clasa de izolare	55 F IP
Nivelul de zgomot	74 dB(A)
Control de la distanță	Contact liber disponibil
Tablou electric	Inclus

MAȘINĂ

Intrare aspirație	102 Ø mm
Dimensiuni	821 x 1319 mm
Înălțime	1792 mm
Greutate	220 Kg
Supapă de siguranță	Supapă de reducere a vidului
Suport pentru stivuitor	Inclus

ECHIPAMENT

**TABLOU ELECTRIC**

Tablou electric, implementabil cu funcții suplimentare

**CONECTOR**

Conector industrial cu 4 pini

**VACUUM METER**

Vacuometru pentru a semnala când filtrul este infundat sau trebuie înlocuit

**CABLU DE ALIMENTARE****CONSTRUCȚIE DIN OȚEL**

Construcție industrială robustă din oțel vopsit

**PRV**

Montat supapa de presiune

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL

**HEPA 14**

Filtru absolut (EN 1822)
110.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60[✓]Hz

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul