

ACCESORII

SFC 450

FILTRU SEPARATOR CU CONTAINER



APLICARE
Pulberi fine, uscate



CAPACITATE
65 Lt

CARACTERISTICI

- Eficiență de filtrare foarte ridicată
- Întreținere simplă
- Recipient de eliberare convenabil pentru manipularea materialului supt

HIGHLIGHTS



EFACT CICLONIC

Intrarea tangențială facilitează depunerea materialului aspirat datorită efectului ciclonic.



UNITATE DE FILTRARE

Intrarea tangențială facilitează depunerea materialului aspirat în recipient datorită efectului ciclonic. Filtrarea este asigurată de un filtru stelar din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner pentru eliberarea sa. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, containerul poate fi deplasat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MAȘINĂ

Con de aspiratie	80
Lezire admisie aspirație	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	65 Lt
Dimensiuni	450 x 450 mm
Înălțime	1514 mm

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	24000 cm ²
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic

ECHIPAMENT



SP

Sistem de curățare a filtrului cu jet invers

ACCESORII



P00277

REDUCTIE METALICA Ø 80/40MM

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 80/40 mm



P00278

REDUCTIE METALICA Ø 80/50MM

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 80/50 mm



P10867

REDUCTIE METALICA Ø 70/40MM

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 70/40 mm



P10866

REDUCTIE METALICA Ø 70/50MM

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 70/50 mm