

ACCESORII

# SFC 450

## FILTRU SEPARATOR CU CONTAINER



**APLICARE**  
Pulberi fine, uscate



**CAPACITATE**  
65 Lt

**CARACTERISTICI**

- Eficiență de filtrare foarte ridicată
- Recipient de eliberare convenabil pentru manipularea materialului supt
- Întreținere simplă

**HIGHLIGHTS**

**EFACT CICLONIC**

Intrarea tangențială facilitează depunerea materialului aspirat datorită efectului ciclonic.


**UNITATE DE FILTRARE**

Intrarea tangențială facilitează depunerea materialului aspirat în recipient datorită efectului ciclonic. Filtrarea este asigurată de un filtru stelar din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.


**SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI**

Un scuturător manual ergonomic permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.


**UNITATE DE COLECTARE**

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner pentru eliberarea sa. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, containerul poate fi deplasat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

**DATE TEHNICE**
**MAȘINĂ**

Con de aspiratie	80
Înălțime admisie aspirație	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	65 Lt
Dimensiuni	450 x 450 mm
Înălțime	1514 mm

**FILTRARE**

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	24000 cm <sup>2</sup>
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic

ACCESORII



**P00277**

**REDUCTIE METALICA Ø 80/40MM**

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 80/40 mm



**P00278**

**REDUCTIE METALICA Ø 80/50MM**

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 80/50 mm



**P10867**

**REDUCTIE METALICA Ø 70/40MM**

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 70/40 mm



**P10866**

**REDUCTIE METALICA Ø 70/50MM**

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 70/50 mm