

TRAMOGGIA CICLONICA 600

TRÉMIE CYCLONIQUE AVEC DÉCHARGE CANALISÉE



APPLICATION

Poussières fines, sèches



SYSTÈME DE COLLECTE

Décharge canalisée

CARACTÉRISTIQUES

- Facilement intégrable
- Plusieurs systèmes d'évacuation du matériau disponibles
- Aspiration avec effet cyclonique et cyclone intégrés
- Protège efficacement votre système d'aspiration et de filtration

HIGHLIGHTS




DONNÉES TECHNIQUES

MACHINE

Bouche d'aspiration d'entrée	100
Bouche d'aspiration sortie	100 Ø mm
Système de collecte	Décharge canalisée
Capacité	600 Lt
Dimensions	900 x 900 mm
Hauteur	1810 mm

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS




STR

Châssis pour vidange en Big Bag


DÉCHARGE AVEC PALETTE
CONTREBALANCÉE


Le matériau est déchargé automatiquement chaque fois que l'aspiration est arrêtée.



VIDANGE AVEC VANNE PAPILLON


Système de vidange manuelle intermittente avec vanne papillon

Système de vidange manuelle - soupape papillon



DOUBLE DÉCHARGE PNEUMATIQUE AVEC
VANNES PAPILLON

Système avec vannes qui s'ouvrent alternativement pour permettre de décharger le matériau et de maintenir le vide en même temps.

Double décharge pneumatique avec soupape papillon ATEX


DOUBLE DÉCHARGE AVEC GUILLOTINES
ÉLECTROPNEUMATIQUES

Système avec guillotines qui s'ouvrent alternativement pour permettre de décharger le matériau et de maintenir le vide en même temps.



DÉCHARGE À VANNE ROTATIVE

La vanne tourne en continu, permettant une décharge constante et uniforme du matériau aspiré.

Soupape étoile - vidange en continu



CAPTEUR DE NIVEAU ROTATIF

Capteur avec palette rotative qui, lorsque le récipient est plein, envoie un signal pour interrompre immédiatement l'aspiration