

TRAMOGGIA CICLONICA 200

TRICHTER MIT ZYKLON UND GELEITETE ENTLEERUNG



ANWENDUNG

Feine und trockene Stäube



ERFASSUNGSSYSTEM

Geleitete Entleerung

EIGENSCHAFTEN

- Leicht integrierbar
- Verschiedene Materialauslasssysteme verfügbar
- Absaugung mit Zyklonwirkung und integriertem Zyklon
- Schützt effektiv Ihr Absaug- und Filtersystem

HIGHLIGHTS




TECHNISCHE DATEN

MASCHINE

Sauganschluss - für den Industriesauger	100
Sauganschluss - für den Zubehör	100 Ø mm
Erfassungssystem	Kanalisierte Entladung
Kapazität	200 Lt
Abmessungen	570 x 570 mm
Gesamthöhe	1810 mm

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN




STR

Vierbeiniger Struktur für das BIG BAG Entleerungssystem




ENTLADUNG MIT GEGENGEWICHT

Das Material wird automatisch entladen, sobald die Absaugung gestoppt wird.




ENTLÜFTUNG MIT DROSSELKAPPE

Manuelles intermittierendes Entlüftungssystem mit Drosselklappe
Manuelle Entleerungsklappe




DOPPEL ELEKTROPNEUMATISCHES AUSLASSVENTIL

System mit Ventilen, die sich abwechselnd öffnen, um das Material abzulassen und gleichzeitig das Vakuum aufrechtzuerhalten.
Doppel elektropneumatisches Auslassventil ATEX



DOPPELAUSLASS MIT ELEKTROPNEUMATISCHEN SCHIEBERN

System mit Schiebern, die sich abwechselnd öffnen, um das Material abzulassen und gleichzeitig das Vakuum aufrechtzuerhalten.



AUSLASS MIT DREHVENTIL

Das Ventil dreht sich kontinuierlich und ermöglicht so einen konstanten und gleichmäßigen Auslass des angesaugten Materials.
Zellenradschleuse



ROTATIONS-FÜLLSTANDSENSOR

Sensor mit rotierender Schaufel, der bei vollem Behälter ein Signal sendet, um die Absaugung sofort zu unterbrechen