

TOLVĂ CICLONICĂ 200

TĂVĂLUG CICLONIC CU DESCĂRCARE TRANSPORTATĂ



APLICARE
Pulberi fine, uscate



SISTEMUL DE COLECTARE
Descărcare prin conducte

CARACTERISTICI

- Ușor de integrat
- Diferite sisteme de descărcare a materialelor disponibile
- Aspirație cu efect de ciclon integrat și ciclon
- Protejează eficient sistemul de extracție și filtrare

HIGHLIGHTS




DATE TEHNICE

MAȘINĂ

Con de aspiratie	100
Ieșire admisie aspirație	100 Ø mm
Sistemul de colectare	Descărcare canalizat
Capacitate	200 Lt
Dimensiuni	570 x 570 mm
Înălțime	1810 mm

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE




STR

Patru picioare pentru descărcare într-o pungă mare




DESCĂRCARE CU PALET CONTRABALANSAT

Materialul este evacuat automat de fiecare dată când aspirația este oprită.




SISTEM DE EVACUARE CU SUPAPĂ FLUTURE

Sistem manual de evacuare intermitentă cu supapă fluture
Valva fluture de descărcare manuală




DESCĂRCARE PNEUMATICĂ DUBLĂ CU SUPAPE FLUTURE

Sistem cu supape care se deschid alternativ pentru a permite materialului să fie descărcat și pentru a menține în același timp un vid.
Supapă cu fluture electro-pneumatică ATEX



DESCĂRCARE DUBLĂ CU GHILOTINE ELECTROPNEUMATICE

Sistem cu ghioltime care se deschid alternativ pentru a permite evacuarea materialului și menținerea vidului în același timp.



DESCĂRCAREA PRIN SUPAPA ROTATIVĂ

Supapa se rotește continuu, permițând evacuarea constantă și uniformă a materialului aspirat.
Supapă rotativă pentru descărcare continuă a buncărului



SENZOR DE NIVEL ROTATIV

Senzor cu paletă rotativă care trimite un semnal pentru a opri imediat aspirația atunci când recipientul este plin