

ZUBEHÖR

# VORABSCHIEDER MIT TRICHTER

## VORABSCHIEDER MIT TRICHTER FÜR DIE ENTLEERUNG IN BIG-BAGS



**ANWENDUNG**

Feine und trockene Stäube



**ERFASSUNGSSYSTEM**

Geleitete Entleerung

## EIGENSCHAFTEN

- Direkte Sammlung und Entladung in Big-Bags
- Sichere und effektive Entsorgung
- Modulare und anpassbare Lösung

## HIGHLIGHTS



## TECHNISCHE DATEN

### MASCHINE

Sauganschluss - für den Industriesauger	70
Sauganschluss - für den Zubehör	100 Ø mm
Erfassungssystem	Kanalisierte Entladung
Kapazität	200 Lt
Abmessungen	1500 x 1500 mm
Gesamthöhe	2760 mm
Unterstützung für Gabelstapler	Inklusive

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN




**ENTLADUNG MIT GEGENGEWICHT**

Das Material wird automatisch entladen, sobald die Absaugung gestoppt wird.




**ENTLÜFTUNG MIT DROSSELKlappe**

Manuelles intermittierendes Entlüftungssystem mit Drosselklappe  
Manuelle Entleerungsklappe




**DOPPEL ELEKTROPNEUMATISCHES AUSLASSVENTIL**

System mit Ventilen, die sich abwechselnd öffnen, um das Material abzulassen und gleichzeitig das Vakuum aufrechtzuerhalten.  
Doppel elektropneumatisches Auslassventil ATEX



**DOPPELAUSLASS MIT ELEKTROPNEUMATISCHEN SCHIEBERN**

System mit Schiebern, die sich abwechselnd öffnen, um das Material abzulassen und gleichzeitig das Vakuum aufrechtzuerhalten.



**AUSLASS MIT DREHVENTIL**

Das Ventil dreht sich kontinuierlich und ermöglicht so einen konstanten und gleichmäßigen Auslass des angesaugten Materials.  
Zellenradschleuse



**ROTATIONS-FÜLLSTANDSENSOR**

Sensor mit rotierender Schaufel, der bei vollem Behälter ein Signal sendet, um die Absaugung sofort zu unterbrechen