

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLI

# RAM OIL 200 MP

## ASPIRATORE INDUSTRIALE PER PULIZIA MACCHINE CNC



Guarda il video!



POTENZA  
3,9 kW - 5,2 HP



APPLICAZIONE  
Oli e lubrificanti misti  
trucioli



CAPACITA'  
200 lt

## VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Aspira e scarica il liquido filtrato simultaneamente
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

## HIGHLIGHTS



### UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 3 motori by-pass gestiti da un unico interruttore che ne permette l'avvio sequenziale, evitando picchi di corrente. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.



### UNITÀ DI SEPARAZIONE

Il liquido raccolto attraversa un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.



### BOCCHETTONE GIREVOLE 360°

Entrata del materiale rotante a 360°. Garantisce piena libertà di movimento senza la necessità di spostare l'aspiratore.



### SISTEMA DI SCARICO LIQUIDI

Una pompa elettrica è installata all'interno del contenitore e permette di scaricare in modo veloce i liquidi aspirati e filtrati. Grazie alla valvola di non ritorno è possibile aspirare e scaricare allo stesso tempo, senza fermare la macchina.

## DATI TECNICI

### MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

### MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Containitore in acciaio
Capacità solido	35 lt
Capacità liquido	200 lt
Sistema di scarico liquidi	Pompa di scarico
Dimensioni	1050 x 619 mm
Altezza	1670 mm
Peso	120 Kg
Separazione solido	Cestello grigliato

### FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 150 $\mu$ m
Filtro aggiuntivo	Filtro antiolio

## DOTAZIONI



PORTA ACCESSORI

ALLOGGIAMENTO PER VENTOSA  
RASCHIANTE

GANCIO PORTATUBO



CARTUCCIA ANTIOLIO

Cartuccia antolio per protezione del motore



TUBO CON PISTOLA DI SCARICO



MANIGLIONE DI SPINTA



CAVO DI ALIMENTAZIONE



SPINA TIPO SHUKO



VUOTOMETRO

Vuotometro per segnalazione di filtro  
ostruito o da sostituire

RUOTA CON FRENO

Ruota antiraccia con freno integrato



RUOTE

Ruote antiraccia pivotanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIO

Robusta costruzione in acciaio verniciato  
industriale

FILTRO LIQUIDI 150µ

Filtro progettato per trattenere trucioli e  
impurità solide separandole dall'olio aspirato.

## OPZIONI

## ALTRÉ OPZIONI

**60**  **Hz****60 Hz**

Disponibile in versione 60Hz

**FILTO LIQUIDI 100μ**

Filtro progettato per trattenere trucioli e impurità solide separandole dall'olio aspirato.

## ACCESSORI

**P12351****KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.**

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm

**P12354****OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM**

Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm

**P12352****KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.**

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm

**P12355****OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM**

Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm