

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

DF 22 DEX 1/3D

DEPOLVERATORE INDUSTRIALE

CERTIFICATO ATEX



POTENZA
2,2 kW - 3 HP



APPLICAZIONE
Polveri volatili e sospese



CAPACITA'
65 Lt

VANTAGGI


- Adatto e sicuro per aspirazione di polveri conduttrive in sospensione in zone Atex 22
- Ventilatore certificato Atex
- Aspiratore Dry Type (EN17348) certificato per aspirazione di polveri tipo IIIC
- Protezione interna certificata Categoria 1D per la massima sicurezza

HIGHLIGHTS



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è generata da un elettroventilatore certificato Atex disegnato appositamente per garantire la miglior portata d'aria mantenendo un buon livello di depressione.



UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro stellare in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.



CERTIFICAZIONE INTERNA CAT 1D - ZONA 20

Grazie alla camera certificata 1D - zona 20, l'aspiratore garantisce massima sicurezza e conformità nell'aspirazione di polveri combustibili o conduttrive (Gruppo IIIC), anche quando queste vengono contenute all'interno dell'unità.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore in acciaio inox AISI 304, completo di maniglia in metallo che ne consente lo sgancio, per evitare ogni scintilla che potrebbe essere generata dalla carica elettrostatica.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	Ventilatore Atex 3D
Potenza	2,2 kW - 3 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Massimo vuoto mmH2O	350 350 350 mmH2O
Livello depressione statica	340 320 280 mmH2O
Massima portata d'aria	800 1000 1400 m3/h
Classe di isolamento	55 F IP
Livello di rumorosità	73 dB(A)

MACCHINA


Marcatura ATEX	II 1/3D Ex h IIIC T140 Da/Dc
Categoria EX	1/3D
Temperatura di utilizzo	-20/+40 °C
Bocca aspirante	100 120 150 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio Inox AISI304
Capacità	65 Lt
Dimensioni	660 x 800 mm
Altezza	1630 mm
Peso	110 Kg

FILTRAZIONE


Tipologia filtro primario	Stellare
Superficie filtrante	24000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliestere Antistatico
Sistema Pulizia filtro	Manuale

DOTAZIONI**CERTIFICAZIONE ATEX DA ENTE TERZO****ASPIRATORE DRY TYPE**

Aspiratore certificato Atex con filtrazione delle polveri a secco, come da EN17348

**DEFLETTORE**

Deflettore interno a protezione del filtro

**MANIGLIONE DI SPINTA****SPINA TIPO INDUSTRIALE 4 POLI ATEX****FILTRAZIONE ANTISTATICA**

Filtrazione antistatica per scaricare l'energia statica

**CAVO DI ALIMENTAZIONE****RUOTA CON FRENO**

Ruota antiraccia con freno integrato

**RUOTE**

Ruote antiraccia pivotanti

**COSTRUZIONE IN ACCIAIO**

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

**GRD**

Messa a terra

**BX**

Containitore in acciaio INOX AISI 304

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

**HEPA 13**

Filtro assoluto (EN 1822)
110.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

**PTFE ANT**

Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI

**PSC**

Scuotifiltro Pneumatico

**SP**

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 Cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante

ALTRÉ OPZIONI

60 Hz

60 Hz

Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI

Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



SLN

Silenziatore + filtro diffusore



GX

Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



TX

Contenitore camera e struttura in acciaio
INOX AISI 304



100 LT

Contenitore 100 lt.

ACCESSORI



P12370

BRACCIO ASPIRANTE CERTIFICATO ATEX IN ACCIAIO

INOX Ø 150MM / L 3M

Braccio aspirante diametro 150mm articolato
in tre parti di lunghezza totale 3 metri.

Costruzione in acciaio inox AISI 316,
totalmente condu ...



P12300/100

FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 100MM

Flangia di accoppiamento su aspiratore
industriale DF per tubo flessibile diametro
100 mm



P12300/120

FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM

Flangia di accoppiamento su aspiratore
industriale DF per tubo flessibile diametro
120 mm



P12300/150

FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 150MM

Flangia di accoppiamento su aspiratore
industriale DF per tubo flessibile diametro
150 mm