

ATEX-ZERTIFIZIERTE ODER ACD-INDUSTRIESAUGER

# BL PRO ACD

## INDUSTRIESAUGER FÜR BRENNBARE STÄUBE



**LEISTUNG**  
1,1 kW - 1,5 HP



**ANWENDUNG**  
Brennbare Stäube



**KAPAZITÄT**  
45 Lt

**EIGENSCHAFTEN**

- ACD-klassifiziert für das Absaugen von brennbaren Stäuben in nicht Atex-klassifizierten Bereichen
- Bürstenloser Motor für hohe Leistung und Langlebigkeit, über 20.000 Stunden
- Kompakt und wartungsfreundlich
- Leerstandsanzeiger zur Leistungskontrolle

**HIGHLIGHTS**


**ABSAUGEINHEIT**

Die Absaugeinheit ist ein leistungsstarker bürstenloser Motor, der für den Dauerbetrieb geeignet ist. Auf dem Kopf des Saugers sind zwei Filter installiert: einer zum Schutz des Motors und der andere am Luftauslass. Die ausgeblasene Luft ist vollständig gefiltert.



**FILTEREINHEIT**

Das angesaugte Material wird durch ein Ablenkblech umgeleitet, das den Hauptfilter schützt. Die Filtration wird durch einen Polyester-Sternfilter der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit einer großen Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchlass auch bei verschmutztem Filter garantiert.



**ENTWORFEN FÜR BRENNBAREN STAUB**

Ideal zum **Absaugen** von feinem und potenziell brennbarem Staub in nicht ATEX-zertifizierten Bereichen. Der ACD-Industriesauger ist mit antistatischen Filtern und vollständiger Erdung ausgestattet, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.



**ANTISTATISCHES ZUBEHÖR-KIT ENTHALTEN**

Ein komplettes und funktionales antistatisches Zubehör-Kit ist im Lieferumfang des Staubsaugers enthalten.

**TECHNISCHE DATEN**
**MOTOR**

Typen	Brushless
Leistung	1,1 kW - 1,5 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	110 - 230 V
Betriebsunterdruck	230 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	220 m3/h
Geräuschpegel	72 dB(A)

**MASCHINE**

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität	45 Lt
Abmessungen	516 x 545 mm
Gesamthöhe	1050 mm
Gewicht	38 Kg
Inklusive Zubehörsatz	P13641

**FILTRIERUNG**


Primärer Filtertyp	Stern
Filteroberfläche	6000 cm2
Filterklasse EN 60335-2-69	M
Medien	Polyester Antistatisch
Auslass-Luftfilter	Einschließlich
Ansaug-Luftfilter	Einschließlich
Absolutes Filterblasen	Einschließlich

## OPTIONEN

### VERFÜGBARE FILTERMEDIEN



**HEPA 14**  
Absolutfilter (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> Filterfläche  
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)  
Glasfaser



**ANTISTATISCHER EINWEG-FILTERBEUTEL**  
Antistatischer Einweg-Filterbeutel

### STRUKTUR UND OPTIONEN

**60<sup>Hz</sup>**

**60 HZ**  
Verfügbar in der 60Hz-Version



**3 JAHRE GARANTIE**  
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



**BX**  
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

## ZUBEHÖR



**P13642**  
**ANTISTATIK-KIT PRO Ø 40MM**  
Komplett-Kit mit antistatischem Zubehör für ATEX-Sauger, Durchmesser: 40 mm



**P14900**  
**VERTIVAC – LEITFÄHIGES ZUBEHÖRSET FÜR REINIGUNGSARBEITEN IN DER HÖHE Ø 40 MM**



**P12377**  
**ANTISTATIK-KIT PRO Ø 50MM**  
Komplett-Kit mit antistatischem Zubehör für ATEX-Sauger, Durchmesser: 50 mm



**P12378**  
**ANTISTATIK-STARTKIT Ø 50MM**  
Basis-Kit mit antistatischem Zubehör für ATEX-Sauger, Durchmesser: 50 mm