ASPIRATOARE INDUSTRIALE ATEX ȘI ACD

MINIBULL H ACD INERT

ASPIRATOR PENTRU INERTIZAREA PRAFULUI COMBUSTIBIL



PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP

APLICARE
Pulberi combustibile

SISTEMUL DE COLECTARE
Sistem de inertizare cu lichid

CARACTERISTICI

- ACD clasificat pentru aspirarea prafului combustibil în zone neclasificate Atex
- Recipient cu baie de lichid inert care împiedic formarea de atmosfere explozive în interiorul extractorului
- Ideal pentru extragerea în siguran a prafului metalic conductiv
- Manometru de vid pentru monitorizarea performan ei

HIGHLIGHTS



UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un cartuș cu o suprafață mare de filtrare și clasă de eficiență H13, care garantează trecerea aerului chiar și atunci când filtrul este murdar.



PROIECTAT PENTRU PRAF COMBUSTIBIL

Ideal pentru aspirarea prafului fin și potențial combustibil în zone neclasificate ATEX. Aspiratorul industrial ACD este echipat cu filtre antistatice și împământare completă pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă.



BAIE DE LICHID DE INERTIZARE

Container cu sistem conductiv de imersie a prafului. Previne formarea de atmosfere explozive în interiorul aspiratorului prin neutralizarea prafului care intră.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecven	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Clasa de izolare	54 | F IP
Nivelul de zgomot	72 dB(A)


MAȘINĂ

Intrare aspira ie	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Recipient cu lichid inertizant
Capacitate	45 Lt
Sistem de scurgere a lichidului	Supap de evacuare
Dimensiuni	550 x 620 mm
În ime	1400 mm
Greutate	50 Kg
Separarea solidelor	Co grilat
Separarea lichidelor	Filtru pentru lichide de 150 m
Supap de siguran	Hydrogen Vent

FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartu
Suprafa a filtrului	35000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	H13
Media	Poliester antistatic
Filtru suplimentar	Capcan pentru scântei

ECHIPAMENT



FILTRU ANTI-SCÂNTEIE
Filtru de protec?ie care împiedic? trecerea scânteilor



HYDROGEN VENT
Supap? de siguran?? pentru a permite evacuarea gazelor formate în interiorul aspiratorului



MÂNER DE ÎMPINGERE



DOP DE TIP SHUKO



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat? f?r? marcare cu frân? integrat?



ROATĂ
Roat? pivotant? care nu marcheaz?




CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit



BX
Co? din o?el inox AISI 304



INDICATOR LUMINOS FILTRU ÎNFUNDAT
Indicator luminos de filtru înfundat sau care trebuie înlocuit



GRD
Preg?tire



HEPA 13
Filtru cu cartu? principal clasa H13 cu deviator de flux

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



SUPORT PENTRU ACCESORII

ACCESORII



P12377
KIT ANTISTATIC PRO Ø 50MM
Kit antistatic de accesorii pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm



P12378
KIT STARTER ANTISTATIC Ø 50MM
Kit antistatic, de accesorii de baza pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm