

ASPIRATOARE INDUSTRIALE ATEX ȘI ACD

# ECOBULL M DEX 3/3G

## ASPIRATOR INDUSTRIAL CERTIFICAT ATEX PENTRU UTILIZARE ÎN ZONA 2



**PUTERE**  
1,8 kW - 2,4 HP



**APLICARE**  
Pulberi, particule solide și  
aerchii



**CAPACITATE**  
65 Lt

**CARACTERISTICI**

- Certificat pentru lucru intens în zona Atex 2
- Eficiență ridicată de filtrare, cu opțiunea de a instala un filtru absolut suplimentar
- Compact, robust și ușor de manevrat
- Siguranță maximă de utilizare chiar și în zone în care este prezent gazul

**HIGHLIGHTS**

**UNITATEA DE VACUUM**

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral certificată Atex cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina cu canal lateral este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere.


**UNITATE DE FILTRARE**

Materialul aspirat este deviat de un deflector care protejează filtrul principal. Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare de 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.


**SISTEM DE CURĂȚAREA A FILTRULUI**

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.


**UNITATE DE COLECTARE**

Materialul este colectat în interiorul unui container din oțel inoxidabil AISI 304, prevăzut cu un mâner metalic care permite eliberarea acestuia, pentru a evita orice scânteie care ar putea fi generate de sarcina electrostatică.

**DATE TEHNICE**
**MOTOR**

Tipuri	Suflant cu canal lateral Atex 3G
Putere	1,8 kW - 2,4 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	180 mBar
Debitul maxim de aer	240 m3/h
Clasa de izolare	55   F IP
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

**MAȘINĂ**

Marcarea Atex	II 3/3G Ex hIIIB+H2T4 Gc/Gc
Categoria EX	3/3G
Temperatura de utilizare	-20/+40 C°
Intrare aspirație	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel inoxidabil AISI304
Capacitate	65 Lt
Dimensiuni	660 x 800 mm
Înălțime	1630 mm
Greutate	95 Kg
Supapă de siguranță	Supapă de reducere a vidului

**FILTRARE**

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	24000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem de curățare a filtrelor	Manual

## OPȚIUNI


### STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

**60**  **Hz**

**60 HZ**  
Disponibil în versiunea 60Hz




**GARANȚIE DE 3 ANI**  
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



**AB**  
Cosul accesorii



**GX**  
Coșul și camera din oțel inoxidabil AISI 304



**EFFECT CICLONIC**  
Intrare tangențială + ciclon

## ACCESORII



**P13642**  
**KIT ANTISTATIC PRO Ø 40MM**  
Kit antistatic de accesorii pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm



**P13641**  
**KIT STARTER ANTISTATIC Ø 40MM**  
Kit antistatic, de accesorii de baza pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm



**P14901/EX**  
**VERTIDEX – SET DE ACCESORII CERTIFICATE ATEX**  
**PENTRU CURĂȚAREA LA ÎNĂLȚIME Ø 40 MM**