

DUST EXTRACTORS

FOR FLOOR PREPARATION



WELCOME TO THE DEPURECO DUST EXTRACTORS WORLD



XM 20 JET CLEAN®



POTENCIA

FILTRO

CAPACIDAD

2,6 kW

22.000 cm²

Contenedor 20 Lt

— Aspirador compacto monofásico con gran superficie filtrante y sistema de limpieza de filtro semiautomático. Es ideal para polvos secos y difíciles. Puede conectarse a una herramienta eléctrica y controlarse de forma remota. Tiene un contenedor extraíble de 20 Lt con ruedas.



2 POTENTES MOTORES DE BY-PASS
230 V o 110 V
Caudal de aire máximo = 380 m³ / h
Depresión máxima = 250 mbar




FILTRO OPCIONAL HEPA H 14
22.000 cm²



INDICADOR FILTRO TAPADO

Una luz LED indica cuando el filtro está obstruido y listo para ser limpiado.



SISTEMA DE LIMPIEZA JET CLEAN
Limpia el filtro con un potente flujo de aire sin detener la unidad.

RC OPCIONAL
Paro y marcha mediante herramienta eléctrica.



CONTENEDOR EXTRAÍBLE SOBRE RUEDAS
20 Lt

Filtro de cartucho cónico PTFE de CLASE M
35.000 cm²



ENTRADA CON GUILLOTINA

Se utiliza junto con el sistema Jet Clean.



DATOS TÉCNICOS

	MOTORES TIPO	POTENCIA	VOLTAJE FRECUENCIA	DEPRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL DE AIRE MÁXIMO	BOCA	SUPERFICIE	CAPACIDAD	DIMENSIONES	ALTURA	PESO
		KW - HP	V - Hz	mBar	m ³ /h	Ø mm	cm ² - mm	Lt	mm	mm	Kg
XM 20	2 By - Pass	2,6 - 3,5	230 50/60	250	380	50	35.000	20	516 X 545	994	38

XM 35 JET CLEAN® | XM 35 JET CLEAN® LP



POTENCIA

FILTRO

CAPACIDAD

2,6 kW

35.000 cm²

Contenedor 45 Lt o Longopac

— Aspirador móvil monofásico con dos potentes motores by-pass, gran superficie filtrante y sistema de limpieza de filtros semiautomático. Es ideal para polvos secos y difíciles. Se puede conectar a una herramienta eléctrica o una pulidora de suelos. La unidad también puede equiparse con un sistema de recogida Longopac®.



2 POTENTES MOTORES DE BY-PASS
230 V o 110 V
Caudal de aire máximo = 380 m³ / h
Depresión máxima = 250 mbar



FILTRO OPCIONAL HEPA H 14


22.000 cm²

INDICADOR FILTRO TAPADO

Una luz LED indica cuando el filtro está obstruido y listo para ser limpiado.

RC OPCIONAL

Paro y marcha mediante herramienta eléctrica.



SISTEMA DE LIMPIEZA JET CLEAN
Limpia el filtro con un potente flujo de aire sin detener la unidad.

Filtro de cartucho cónico PTFE de CLASE M
35.000 cm²



Efecto ciclónico



ENTRADA CON GUILLOTINA

Se utiliza junto con el sistema Jet Clean.



Contenedor de 45 Lt o Sistema de descarga Longopac®

DATOS TÉCNICOS

	MOTORES TIPO	POTENCIA	VOLTAJE FRECUENCIA	DEPRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL DE AIRE MÁXIMO	BOCA	SUPERFICIE	CAPACIDAD	DIMENSIONES	ALTURA	PESO
		KW - HP	V - Hz	mBar	m ³ /h	Ø mm	cm ² - mm	Lt	mm	mm	Kg
35	2 By - Pass	2,6 - 3,5	230 50/60	250	380	50	35.000	45	585 X 545	1285	45
35 LP	2 By - Pass	2,6 - 3,5	230 50/60	250	380	50	35.000	Longopac	585 X 545	1395	45

XM 35 FLOOR PREPARATION | LP



POTENCIA

FILTRO

CAPACIDAD

Aspirador compacto monofásico con dos potentes motores by-pass, gran superficie filtrante y sistema automático de limpieza del filtro de vibraciones. Con protección de filtro de camisa metálica, es ideal para polvo de hormigón. Se puede conectar a una herramienta eléctrica o una lijadora de suelos. La unidad se puede plegar o fijar para facilitar su transporte.

SISTEMA DE DESLIZAMIENTO
para reducir el tamaño y facilitar el transporte

EMPUJAR HACIA ABAJO

RUEDAS MÁS GRANDES
para moverse con facilidad en todos los entornos de construcción

PATAS DE GOMA
para transportar la unidad volcada

2 POTENTES MOTORES DE BY-PASS
230 V o 110 V
Caudal de aire máximo = 380 m³ / h
Depresión máxima = 250 mbar

RC ESTÁNDAR
Paro y marcha mediante herramienta eléctrica.

ENTRADA TANGENCIAL
con revestimiento metálico para **PROTEGER EL FILTRO**

LIMPIEZA DEL CARTUJO
con sistema de vibración

FILTRO DE CARTUJO
poliéster cónico de **CLASE M**

35.000 cm²

SISTEMA DE RECOGIDA
Longopac®

DATOS TÉCNICOS

	MOTORIES TIPO	POTENCIA	VOLTAJE FRECUENCIA	DEPRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL DE AIRE MÁXIMO	BOCA	SUPERFICIE	CAPACIDAD	DIMENSIONES	ALTURA	PESO
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
FP	2 By - Pass	2,6 - 3,5	230 50/60	250	380	50	35.000	45	585 X 545	1395	45
FP LP	2 By - Pass	2,6 - 3,5	230 50/60	250	380	50	35.000	Longopac	585 X 545	1395	45

MINIBULL



POTENCIA

FILTRO

CAPACIDAD

Aspirador industrial móvil monofásico con dos potentes motores by-pass, gran superficie filtrante y sistema de limpieza del filtro semiautomático. Es ideal para polvos secos y difíciles. Se puede conectar a una herramienta eléctrica o una pulidora de suelos. La aspiradora también puede equiparse con un sistema de recogida Longopac®.

FILTRO OPCIONAL HEPA H 14
22.000 cm²

2 POTENTES MOTORES DE BY-PASS
230 V o 110 V
Caudal de aire máximo = 380 m³ / h
Depresión máxima = 250 mbar

INDICATOR FILTRO TAPADO
Una luz LED indica cuando el filtro está obstruido y listo para ser limpiado.

RC OPCIONAL
Paro y marcha mediante herramienta eléctrica.

AGITADOR DE FILTRO MANUAL
Mango inteligente para agitar vigorosamente el filtro.

45 Lt CONTENEDOR EXTRAÍBLE SOBRE RUEDAS

CLASE M
Filtro a estrella

15.000 cm²

MTF OPCIONAL
Para polvos difíciles y pegajosos

DATOS TÉCNICOS

	MOTORIES TIPO	POTENCIA	VOLTAJE FRECUENCIA	DEPRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL DE AIRE MÁXIMO	BOCA	SUPERFICIE	CAPACIDAD	DIMENSIONES	ALTURA	PESO
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
MINIBULL	2 By - Pass	2,6 - 3,5	230 50/60	250	380	70	15.000	45	550 X 620	1240	45

M 65/100



3,9 kW

POTENCIA

24.000 cm²

FILTRO

Contenedor 65/100 Lt

CAPACIDAD

— Aspirador monofásico con tres potentes motores by-pass, excelente superficie filtrante en clase M y sistema de limpieza manual del filtro. Es ideal para polvos, sólidos y escombros. Se puede conectar a una pulidora de suelos o funcionar en otras situaciones en las que el polvo es fino y aglutinante.

FILTRO OPCIONAL HEPA H 14

22.000 cm²

3 POTENTES MOTORES DE BY-PASS

230 V o 110 V

Caudal de aire máximo = 570 m³ / h

Depresión máxima = 250 mbar

CLASE M

Filtro a estrella

MTF OPCIONAL TEFLONADO

Para polvos difíciles y pegajosos

24.000 cm²

AGITADOR DE FILTRO MANUAL

Mango inteligente para agitar vigorosamente el filtro.

ENTRADA TANGENCIAL OPCIONAL

ENTRADA CON DEFLECTOR

CONTENEDOR EXTRAÍBLE SOBRE RUEDAS

65|100 Lt

DATOS TÉCNICOS

	MOTORIES TIPO	POTENCIA	VOLTAJE FRECUENCIA	DEPRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL DE AIRE MÁXIMO	BOCA	SUPERFICIE	CAPACIDAD	DIMENSIONES	ALTURA	PESO
		KW - HP	V - Hz	mBar	m ³ /h	Ø mm	cm ² - mm	Lt	mm	mm	Kg
M 65	3 By - Pass	3,9 - 5,2	230 50/60	250	570	70	24.000	65	660 X 800	1300	80
M 100	3 By - Pass	3,9 - 5,2	230 50/60	250	570	70	24.000	100	660 X 800	1515	80

M 100 LONGOPAC



3,9 kW

POTENCIA

24.000 cm²

FILTRO

Longopac

CAPACIDAD

— Aspirador monofásico con tres potentes motores by-pass, excelente superficie filtrante Clase M (eficiencia de filtración 1µ) y sistema de limpieza manual del filtro. Es ideal para polvos, sólidos y escombros. Se puede conectar a una pulidora de suelos o funcionar en otras situaciones en las que el polvo es fino y aglutinante. La aspiradora está equipada con un sistema de recogida Longopac®.

FILTRO OPCIONAL HEPA H 14

22.000 cm²

3 POTENTES MOTORES DE BY-PASS

230 V o 110 V

Caudal de aire máximo = 570 m³ / h

Depresión máxima = 250 mbar

CLASE M

Filtro a estrella

MTF OPCIONAL TEFLONADO

Para polvos difíciles y pegajosos

24.000 cm²

AGITADOR DE FILTRO MANUAL

Mango inteligente para agitar vigorosamente el filtro.

ENTRADA TANGENCIAL OPCIONAL

ENTRADA CON DEFLECTOR

Sistema de recogida Longopac®

DATOS TÉCNICOS

	MOTORES TIPO	POTENCIA	VOLTAJE FRECUENCIA	DEPRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL DE AIRE MÁXIMO	BOCA	SUPERFICIE	CAPACIDAD	DIMENSIONES	ALTURA	PESO
		KW - HP	V - Hz	mBar	m ³ /h	Ø mm	cm ² - mm	Lt	mm	mm	Kg
M 100 LP	3 By - Pass	3,9 - 5,2	230 50/60	250	570	70	24.000	Longopac	660 X 800	1515	70

M 65/100 JET CLEAN®



3,9 kW

POTENCIA

35.000 cm²

FILTRO

Contenedor 65/100 Lt

CAPACIDAD

— Aspirador monofásico con tres potentes motores by-pass, gran superficie filtrante y sistema de limpieza del filtro semiautomático. Es ideal para polvos secos y difíciles. Se puede conectar a una pulidora de suelos o funcionar en otras situaciones en las que el polvo es fino y aglutinante.



3 POTENTES MOTORES DE BY-PASS
230 V o 110 V
Caudal de aire máximo = 570 m³ / h
Depresión máxima = 250 mbar




SISTEMA DE LIMPIEZA JET CLEAN
Limpiar el filtro con un potente flujo de aire sin parar la unidad.



CONTENEDOR EXTRAÍBLE SOBRE RUEDAS



FILTRO OPCIONAL HEPA H 14
22.000 cm²



ENTRADA CON GUILLOTINA
Se utiliza junto con el sistema Jet Clean.



Filtro de cartucho cónico PTFE de CLASE M
40.000 cm²

DATOS TÉCNICOS

	MOTORES TIPO	POTENCIA	VOLTAJE FRECUENCIA	DEPRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL DE AIRE MÁXIMO	BOCA	SUPERFICIE	CAPACIDAD	DIMENSIONES	ALTURA	PESO
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
M 65	3 By - Pass	3,9 - 5,2	230 50/60	250	570	50	40.000	65	660 X 800	1300	80
M 100	3 By - Pass	3,9 - 5,2	230 50/60	250	570	50	40.000	100	660 X 800	1515	80

M 100 JET CLEAN® LONGOPAC



3,9 kW

POTENCIA

35.000 cm²

FILTRO

Longopac

CAPACIDAD

— Aspirador monofásico con tres potentes motores by-pass, gran superficie filtrante y sistema de limpieza del filtro semiautomático. Es ideal para polvos secos y difíciles. Se puede conectar a una pulidora de suelos o funcionar en otras situaciones en las que el polvo es fino y aglutinante. La aspiradora está equipada con un sistema de recogida Longopac®.



3 POTENTES MOTORES DE BY-PASS
230 V o 110 V
Caudal de aire máximo = 570 m³ / h
Depresión máxima = 250 mbar



SISTEMA DE LIMPIEZA JET CLEAN
Limpiar el filtro con un potente flujo de aire sin parar la unidad.



Filtro a cartucho cónico PTFE de CLASE M
40.000 cm²



FILTRO OPCIONAL HEPA H 14
22.000 cm²



ENTRADA CON GUILLOTINA
Se utiliza junto con el sistema Jet Clean.



Sistema de recogida Longopac®

DATOS TÉCNICOS

	MOTORES TIPO	POTENCIA	VOLTAJE FRECUENCIA	DEPRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL DE AIRE MÁXIMO	BOCA	SUPERFICIE	CAPACIDAD	DIMENSIONES	ALTURA	PESO
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
M 100 LP	3 By - Pass	2,6 - 3,5	230 50/60	250	570	50	40.000	Longopac	660 X 800	1515	70

M 65 SP



3,9 kW

POTENCIA

90.000 cm²

FILTRO

Contenedor 65/100 Lt

CAPACIDAD

— Unidad móvil monofásica con 3 motores diseñada para manejar grandes cantidades de polvo fino. Un sistema de limpieza de filtro de flujo inverso mantiene los cartuchos de filtro constantemente limpios. El material se recoge directamente en un contenedor extraíble con ruedas de 65 o 100 litros.

SISTEMA SP
Ideal para grandes cantidades de polvos finos y difíciles. El sistema de limpieza es completamente automático.

3 POTENTES MOTORES DE BY-PASS
230 V o 110 V
Caudal de aire máximo = 570 m³ / h
Depresión máxima = 250 mbar

UNIDAD DE CONTROL DEL SISTEMA SP
El sistema SP está manejado por un controlador electrónico instalado a bordo.

FILTRO OPCIONAL HEPA H 14
22.000 cm²

ENTRADA TANGENCIAL OPCIONAL

ENTRADA CON DEFLECTOR

COMPRESOR OPCIONAL
Se instala un compresor industrial a bordo para garantizar siempre un filtro limpio.

65|100 Lt
CONTENEDOR EXTRAÍBLE CON RUEDAS

DATOS TÉCNICOS

	MOTORIES TIPO	POTENCIA	VOLTAJE FRECUENCIA	DEPRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL DE AIRE MÁXIMO	BOCA	SUPERFICIE	CAPACIDAD	DIMENSIONES	ALTURA	PESO
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
XM 20	3 By - Pass	3,9 - 5,2	230 50/60	250	570	50	90.000	65/100	650 X 1100	1515	155

M 65 SP LONGOPAC



3,9 kW

POTENCIA

90.000 cm²

FILTRO

Longopac

CAPACIDAD

— Unidad móvil monofásica con 3 motores diseñada para manejar grandes cantidades de polvo fino. Un sistema de limpieza de filtro de flujo inverso mantiene los cartuchos de filtro constantemente limpios. El material se recoge directamente en un sistema de recogida infinito Longopac®.

SISTEMA SP
Ideal para grandes cantidades de polvos finos y difíciles. El sistema de limpieza es completamente automático.

3 POTENTES MOTORES DE BY-PASS
230 V o 110 V
Caudal de aire máximo = 570 m³ / h
Depresión máxima = 250 mbar

UNIDAD DE CONTROL DEL SISTEMA SP
El sistema SP está manejado por un controlador electrónico instalado a bordo.

FILTRO OPCIONAL HEPA H 14
22.000 cm²

ENTRADA TANGENCIAL OPCIONAL

ENTRADA CON DEFLECTOR

COMPRESOR OPCIONAL
Se instala un compresor industrial a bordo para garantizar siempre un filtro limpio.

SISTEMA DE RECOGIDA LONGOPAC

DATOS TÉCNICOS

	MOTORES TIPO	POTENCIA	VOLTAJE FRECUENCIA	DEPRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL DE AIRE MÁXIMO	BOCA	SUPERFICIE	CAPACIDAD	DIMENSIONES	ALTURA	PESO
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
M 100 LP	3 By - Pass	3,9 - 5,2	230 50/60	250	570	50	90.000	Longopac	650 X 1100	1515	155

TX 300 | 400 P | 550 P | 750
PUMA 15 P | 18 P



Desde 3 kW hasta 7,5 kW

POTENCIA

38.000 cm²

FILTRO

Contenedor 100 Lt

CAPACIDAD

Aspirador portátil para aplicaciones que requieran más potencia. Está equipado con un gran filtro de poliéster de clase M estándar y una válvula de seguridad. El material se recoge en un práctico contenedor extraíble de 100 L con ruedas.

COMPRESOR OPCIONAL

Se instala un compresor industrial a bordo para garantizar siempre un filtro limpio.

SISTEMA SP

Ideal para grandes cantidades de polvos finos y difíciles. El sistema de limpieza es completamente automático.

UNIDAD DE CONTROL DEL SISTEMA SP

El sistema SP está manejado por un controlador electrónico instalado a bordo.

ENTRADA TANGENCIAL OPCIONAL

ENTRADA CON DEFLECTOR

ENTRADA CON DEFLECTOR

CONTENEDOR EXTRAÍBLE SOBRE RUEDAS

100 Lt

VÁLVULA DE SEGURIDAD

Válvula de respiradero

TURBINA A CANAL LATERAL

Diseñado para trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana libre de mantenimiento

- De 3 a 12,5 kW
- Alto vacío hasta 420 mBar
- Alto caudal de hasta 1120 m³ / h
- Nivel de ruido <76 db
- Protección de IP 55 a IP 68

DATOS TÉCNICOS

	MOTORIES TIPO	POTENCIA	VOLTAJE FRECUENCIA	DEPRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL DE AIRE MÁXIMO	BOCA	SUPERFICIE	CAPACIDAD	DIMENSIONES	ALTURA	PESO
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
TX 300	Turbina a canal lateral	3 - 4	400 50/60	310	420	70	90.000	100	650 X 1100	1400	130
TX 400 P	Turbina a canal lateral	4 - 5,5	400 50/60	250	530	70	90.000	100	650 X 1100	1400	140
TX 550 P	Turbina a canal lateral	5,5 - 7,5	400 50/60	330	530	70	90.000	100	650 X 1100	1400	155
TX 750	Turbina a canal lateral	7,5 - 10	400 50/60	330	730	70	90.000	100	650 X 1100	1400	190
PUMA 15P	Turbina a canal lateral	11 - 15	400 50/60	350	950	100	120.000	175	850 X 1550	1980	270
PUMA 18P	Turbina a canal lateral	12,5 - 18	400 50/60	420	1120	100	120.000	175	850 X 1550	1980	355

WD 132 | 132 P | 133



Desde 2,6 kW hasta 3,9 kW

POTENCIA

Filtros líquidos y sólidos X2

FILTRO

Contenedor 130 Lt

CAPACIDAD

Aspirador industrial monofásico con tres potentes motores by-pass, diseñado para aspirar líquidos, incluso si contienen escombros y lodos ligeros. La versión con bomba de desagüe sumergible se puede elegir para aspiración y descarga continua incluso a pocos metros de distancia.

3 POTENTES MOTORES DE BY-PASS

230 V o 110 V

Caudal de aire máximo = 570 m³ / h

Depresión máxima = 250 mbar

ENTRADA CON DEFLECTOR

SISTEMA FLOTANTE

El sistema flotante se utiliza para detener el vacío cuando el líquido ha alcanzado la capacidad límite.

INDICADOR DE NIVEL

Para comprobar el nivel de líquido dentro del recipiente desde el exterior.

SISTEMA DE DESCARGA

La descarga se produce por gravedad. Se instala una válvula en la parte inferior de la máquina que asegura una fácil descarga de líquidos y partículas acumuladas dentro del contenedor.

FILTROS PARA LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

Polipropileno: filtra y separa cualquier material sólido que pueda estar presente en los líquidos aspirados.

Poliéster: utilizado para aspirar el polvo. Ambos filtros son lavables.

BOMBA DE AGUA OPCIONAL

Bomba de descarga continua.

130 Lt

DATOS TÉCNICOS

	MOTORES TIPO	POTENCIA	VOLTAJE FRECUENCIA	DEPRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL DE AIRE MÁXIMO	BOCA	SUPERFICIE	CAPACIDAD	DIMENSIONES	ALTURA	PESO
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
WD 132	3 By - Pass	2,6 - 3,5	230 50/60	250	390	70	-	130	580 X 530	1160	38
WD 132 P	3 By - Pass	2,6 - 3,5	230 50/60	250	390	70	-	130	580 X 530	1160	47
WD 133	3 By - Pass	3,9 - 5,2	230 50/60	250	570	70	-	130	580 X 530	1160	40



1,4 kW

POTENCIA

Classe M

FILTRO


Contenedor 30 Lt

CAPACIDAD

El aspirador KUBE le permite combinar una gran potencia de succión con una filtración de dos etapas que evita las obstrucciones. Funciona con cualquier herramienta eléctrica con un máximo de 1500 w. La succión comienza cuando se enciende la herramienta y continúa durante unos momentos después de que se apaga la herramienta eléctrica gracias a la función AUTO STOP integrada para asegurar la succión de residuos.

FILTRO EN SALIDA

Filtra el aire que sale de la aspiradora.



FILTRO DE CLASE M

Con sistema de vibración para la limpieza del cartucho.



MODALIDAD VENTILADOR

Inserte el accesorio en la parte posterior de la aspiradora para soplar aire en lugar de aspirar aire.



RC SHUKO

Paro y marcha mediante herramienta eléctrica.



ENTRADA DE SUCCION

Directamente en la bolsa de filtro.



ACCESORIOS KUBE



DATOS TÉCNICOS

	MOTORIES TIPO	POTENCIA	VOLTAJE FRECUENCIA	DEPRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL DE AIRE MÁXIMO	BOCA	CAPACIDAD	DIMENSIONES	ALTURA	PESO
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	Lt	mm	mm	Kg
KUBE	1 By - Pass	1,4 - 1,9	230 50	240	252	38	30	510 X 360	560	11

SEPARADORES

Separadores ciclónicos de ruedas (entradas Ø390 y Ø450) con supresión de polvo de alta eficiencia en metal pintado resistente. Los separadores están equipados con un sistema de recogida Longopac®.



SEPARADOR LONGOPAC® CON CICLÓN Ø390



SEPARADOR LONGOPAC® CON CICLÓN Ø450

OTROS ACCESORIOS




SECCIÓN CÓNICA EN CAUCHO ANTIESTÁTICO



TUBO DOBLE CURVA PARA CEPILLO SUELO



CEPILLO PARA PISO CON CERDAS



ESCOBILLA CON CINTAS DE GOMA



TUBO PUR Ø 40, 50



TUBO EVA FLEX Ø 40, 50



CEPILLO REDONDO EN PVC



HERRAMIENTA DE TOMA FUJA



TUBO PLANO ANTIESTÁTICO

OBTEN AHORA
3 AÑOS DE GARANTÍA

CON TU PEDIDO, SI
COMPRAS EL FILTRO DE
RECAMBIO CORRESPONDIENTE

HERE FOR THE TOUGHEST JOB



**BECAUSE
SOMETIMES
YOU NEED A
GAME CHANGER**

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

VIA VENEZIA, 32 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA

TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326

C.F. E P.I. 02258610357

DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM

